

Indvendig udbygning

Montageskinnesystemer

C-profilskinner 30/15

Iht. EN 60 715 til TS, ES

Indbygningsmuligheder:

- På lodret TS-skabsprofil
 - Via indstiksmøtrik TS 8800.808 (billede 1)
 - Via adapterskinne for PS-kompatibilitet
- På vandret TS-skabsprofil (billede 2)
- På ES-hulsystem
- På bundudbygningsskinne til CM

Materiale:

Stålplade

Overflade:

Galvaniseret

Til skabsbredde/-dybde, mm	Længde mm	Pk.	Best.nr. PS
500	455	6 stk.	4943.000
600	555	6 stk.	4944.000
800	755	6 stk.	4945.000
1000	955	6 stk.	4946.000
1200	1155	6 stk.	4947.000



Tilbehør:

- Kabelbøjler, se side 719.
- Holde- eller afstandsstykke, se side 662.
- Hurtigmontageblok, se side 662.
- Indstiksmøtrik M8, TS 8800.808, se side 659.
- Adapterskinne, se side 651.



Alternativt kan også anvendes:

Skinne til EMC-skærmbøjle og trækaflastning, se side 686.



C-profilskinner

Til DK-TS, CS Toptec

Til direkte påbygning på lodret skabsprofil. Takket være det universelt udformede montagestykke kan C-profilskinnerne valgfrit monteres på TS 8-rammens indre eller ydre niveau.

Materiale:

Stålplade

Overflade:

Galvaniseret

Leveringsomfang:

Inkl. montagematerialer.

Til skabsbredde/-dybde, mm	Længde mm	Pk.	Best.nr. DK
400	298	4 stk.	7828.040
500	398	4 stk.	7828.050
600	498	4 stk.	7828.060
800	698	4 stk.	7828.080
1000	898	4 stk.	7828.100
1200	1098	4 stk.	7828.120



Tilbehør:

Kabelbøjler, se side 719.



C-profilskinner

Til DK-TS

Indbygningsmuligheder:

- På vandrette skabsprofiler
- På lodret TS-skabsprofil
 - Via adapterskinne for PS-kompatibilitet

Materiale:

Stålplade

Overflade:

Galvaniseret

Leveringsomfang:

Inkl. montagematerialer.

Til skabsbredde/-dybde, mm	Længde mm	Pk.	Best.nr. DK
400	290	6 stk.	7091.000
600	490	6 stk.	7095.000
800	690	6 stk.	7096.000
1000	890	6 stk.	7100.000
1200	1090	6 stk.	7102.000



Yderligere behøves:

Adapterskinne for PS-kompatibilitet (ved montering på lodret TS-skabsprofil), se side 651.



Tilbehør:

Kabelbøjler, se side 719.

