

RiLine Class sikringskomponenter



Skinnesystemer Side 276 – 279 **Tilslutningsteknik** Side 280 – 282 **Komponentadapters** Side 283 – 289 **Tilbehør** Side 310 – 325

Materiale:

- Polyamid (PA 6)
- Brandegenskaber efter UL 94-V0
- Kontaktbaner: Elektrolytkobber, forsolvet

Godkendelser:

- UL 4248-1/UL 4248-8
- CSA C22.2 nr. 4248.107/CSA C22.2 nr. 4248.8-07

Teknisk information:

Finder du på internettet.

Detaljetegninger:

Finder du på internettet.

Farve:

- Chassis: RAL 7035
- Låg: RAL 7035/7001

Sikringsholdere 61 – 400 A (3-polede)

Sikringstype (Class)	Pk.	J	J	J
Mærkestrøm		61 – 100 A	101 – 200 A	201 – 400 A
Mærkedriftsspænding		600 V~	600 V~	600 V~
Sikringsstandard		UL 4248-8	UL 4248-8	UL 4248-8
Sikringsstørrelse mm		29 x 118	41 x 146	54 x 181
Ledningsafgang		foroven/forneden	foroven/forneden	foroven/forneden
Tilslutningstype		Rammeklemme	Rammeklemme	Rammeklemme
Tilslutning af rundledere		AWG 2 – MCM 300	AWG 3/0 – MCM 600	AWG 3/0 – MCM 600
Bredde mm		184	210	250
Højde mm		288	288	328/353 ¹⁾
Godkendelser				

Til skinnedsystemer

Skinnecenterafstand, mm		60	60	60
Til skinnetykkelse mm		5/10	5/10	5/10
Best.nr. SV	1 stk.	9345.100	9345.200	9345.400

Til montageplader

Best.nr. SV	1 stk.	9345.110	9345.210	9345.410
--------------------	--------	-----------------	-----------------	-----------------

¹⁾ 328 mm (SV 9345.400), 353 mm (SV 9345.410)