

E-nr 14 006 55

## Skarvmuff 32 mm

Halogenfri vit skarvmuff för att enkelt och snyggt skarva rör.  
Tillverkad av polypropylen och godkänd för ingjutning 750N.

Artikelnr: 14 006 55

Klassificering: 3342, ICTA 3422

Färg: ☐

Vikt: 0,4 kg

Antal per förpackning: 25

### Användningsområde:

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Utomhusbruk:                  | ✗ |
| Inomhusbruk:                  | ✓ |
| Infälld montering i vägg:     | ✓ |
| I betong:                     | ✓ |
| Infälld montering i undertak: | ✓ |
| Prefabricerad                 | ✓ |

## Teknisk information

### Förpackning

|               |     |
|---------------|-----|
| Färg          | Vit |
| Innerdiameter | 32  |
| mm/st         | 80  |
| st/förp       | 25  |

### Materialegenskaper

| Egenskap   | Standard                   |   |
|------------|----------------------------|---|
| Standard 1 | IEC 61034-2                | ✓ |
| Standard 2 | EN 50267-2-1, EN 50267-2-2 | ✓ |

| Egenskap   | Standard                              |   |
|------------|---------------------------------------|---|
| Standard 3 | EN 61386-1, EN 613386-21, EN 61386-22 | ✖ |

#### Tekniska funktioner

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Material                           | Polypropylén          |
| Tryck                              | "3 Medium 750N"       |
| Motstånd mot slag                  | "4 Tungt (6J) (IK08)" |
| Lägsta temperatur för installation | "4 -25°C"             |
| Högsta Temperatur för installation | "3 +105°C"            |
| Självslocknande                    | JA                    |

## Produktcertifikat



Produkten är listad i husprodukt-portalen och kan användas i Svanenmärkt byggande



**BYGGVARUBEDÖMNINGEN™**