

Anvendelsesområde

Arrow Anchor er et anker til lettere montering i gipsvægge, bløde plader eller letbeton. Fungerer i enkle og dobbelte gipsplader.

Beskrivelse

Ankeret slås ind i gipsen med en hammer. Derefter skrues en skrue i, som ekspanderer an-

keret og samtidig fastgør det, der skal monteres.

En passende skrue er fx en gipsskrue med en diameter på 3,5-3,9 mm. Længden på skruen afgøres af emnet, der skal fastgøres.



Montering

1. Slå ankeret ind i gipsen.
2. Skru en gipsskrue, Ø 3,5-3,9 mm, i.
3. Ankeret ekspanderes på bagsiden og fastgør det, der skal fastgøres.

Specifikation

Materiale	Stål
Overfladebehandling	Gulforzinket

Gipsanker Arrow Anchor

Tekniske data og ESSBOX-enheder

Beskrivelse		ESSBOX-størrelse	Antal/enhed	Enheder/stor-pak
Art.nr.				
645038	Gipsanker Arrow Anchor (uden skrue) 3,5 mm	202	100	12
511644	Gipsanker Arrow Anchor (uden skrue) 3,5 mm (småpak) -	-	8	10
9645038	Gipsanker Arrow Anchor (uden skrue) 3,5 mm (bulk) -	-	5000	1

Beskrivelse	Enkelt lag gips kg	Dobbelt lag gips kg
	Træklast (N)/Tværbelastning (V)	Træklast (N)/Tværbelastning (V)
Arrow Anchor	10/20	15/30
Sikkerhedsfaktor 3,0		

