

PRODUKTDATABLAD

P CLAS A 40 4 W/4000K E27

PARATHOM CLASSIC A | LED-lyskilder, klassisk pæreform



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Perfekt til dekorative formål
- Anvendelser i hjemmet
- Generel belysning
- Kun udendørs brug i udendørs armaturer med min. IP65 beskyttelse

PRODUKTFORDELE

- Lyskilder med LED-filament
- Design, dimensioner, lysstrøm som glødepærer eller halogenlyskilder
- Meget lavt energiforbrug
- Ingen UV- og IR-udsendelse
- Øjeblikkeligt 100% lys, ingen opvarmningstid
- Nem at montere i stedet for traditionelle lyskilder

PRODUKTEGENSKABER

- Professionelle LED-lyskilder til 230V
- Spredningsvinkel: op til 300°
- Ikke dæmpbar
- Sokkel: E27
- Levetid: op til 15.000 timer
- Lyskilde i glas



- God lyskvalitet; farvegengivelsesindeks $R_a: \geq 80$; konstant kromaticitet

TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Wattforbrug	4,00 W
Nominel wattforbrug	4,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Maks antal lyskilder på gruppe A 10 A (B)	400
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	480
Driftsfrekvens	50...60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,40
Tilsvarende lampe effekt	40 W


Fotometriske data

Nominel lysstrøm	470 lm
Målt lumenstrøm	470 lm
Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev	0,70
Farvetemperaturer	Koldt hvidt
Farvetemperatur	4000 K
Lumen	470 lm
Farvegengivelsesindeks	≥ 80
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤ 6 sdc
Nominel farvetemperatur	4000 K

Lysfordeling

Opvarmningstid (60 %)	< 0,50 s
Opstarttid	< 0,5 s

Dimensioner



Total længde	105,0 mm
--------------	----------

Diameter	60,0 mm
Udvendig kolbe	A60
Længde	105,0 mm

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Max. tilladt temp. på TC punkt	65 °C

Levetid

Nominel levetid	15000 h
Målt levetid	15000 h
Antal tænd/sluk	100000
Lumenvedligeholdelse ved endt levetid	0,70

Generel Beskrivelse

Sokkel (standard betegnelse)	E27
Kviksølvindhold	0,0 mg
Kviksølvfri	Ja
Design/version	Mat
Korrekt bortskaffelse jf. WEEE	Ja
Produkt bemærkning	Alle tekniske parametre gælder for hele lampens/På grund af den komplekse produktionsproces for lysdioder, de typiske værdier vises for tekniske LED-parametre er rent statistiske værdier, som ikke nødvendigvis svarer til det faktiske tekniske parametre for det enkelte produkt, der kan variere fra den typiske værdi

Egenskaber

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Godkendelse og Standarder

Energiklasse	E
Energiforbrug	4 kWh/1000h

Internationale Koder

Ordreference	LEDPCA40 4W/84
--------------	----------------

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075592056	Folding carton box 1	60 mm x 60 mm x 111 mm	45,00 g	0.40 dm ³

4058075592063	Shipping carton box 10	315 mm x 131 mm x 126 mm	544,00 g	5.20 dm ³
---------------	---------------------------	--------------------------	----------	----------------------

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.