

MULTI/JOINT® 3000 Plus med Uni/Fiksers

MULTI/JOINT® 3107 Plus

Reduceret kobling, trækfast, Uni/Fiksers



Generelt:

- Passer til alle rørmaterialer med trækfast Uni/Fikser®
- Udgave med EPDM til vand lagerføres.
Udgave med NBR til vand og gas skaffes ved ordre
- Koblingshus og trykringe i duktilt støbejern GGG45 i henhold til EN-GJS-450-10
- Resicoat® epoxy coating, lever op til GSK standarder og EN14901
- EPDM eller NBR tætningsring
EPDM iht. EN 681-1 (0° til +50° C)
NBR iht. EN 682 (-5°C til +50°C).
- Afvinkling max. 8° pr. muffe (nominel)
- Træksikringer (Uni/Fiksers®) i rustfri stål A4 kvalitet (AISI 316)
- Rustfri stål A4 kvalitet (AISI 316) bolte (PTFE-coatet, sort), møtrikker og spændeski-ver
- For trækfast samling af plastrør skal man anvende støttebøsning. Vi henviser til monteringsvejledningen.

Bemærk:

Op til d284 mm: 16 bar arb. tryk

Over d284 mm: 10 bar arb. tryk

DN-DN [mm]	Tol. 1 [mm]	Tol. 3 [mm]	NBR / A2 Kode nr.	EPDM / A2 Kode nr.	NBR / A4 Kode nr.	
50 - 65	46 - 71	63 - 90	709 405 218	709 405 618	709 405 018	
65 - 80	63 - 90	84 - 105	709 405 220	709 405 620	709 405 020	
80 - 100	84 - 105	104 - 132	709 405 224	709 405 624	709 405 024	
100 - 125	104 - 132	132 - 155	709 405 232	709 405 632	709 405 032	
100 - 150	104 - 132	154 - 192	709 405 236	709 405 636	709 405 036	
125 - 150	132 - 155	154 - 192	709 405 238	709 405 638	709 405 038	
150 - 200	154 - 192	192 - 232	709 405 248	709 405 648	709 405 048	
200 - 225	192 - 232	230 - 268	709 405 278	709 405 678	709 405 078	
225 - 250	230 - 268	267 - 310	709 405 282	709 405 682	709 405 082	
250 - 300	267 - 310	315 - 356	709 405 286	709 405 686	709 405 086	
300 - 350	315 - 356	352 - 393	709 405 288	709 405 688	709 405 088	
350 - 400	352 - 393	392 - 433	709 405 290	709 405 690	709 405 090	

DN-DN [mm]	Tol. 1 [mm]	Tol. 3 [mm]	EPDM / A4 Kode nr.	kg	
50 - 65	46 - 71	63 - 90	709 405 318	5,500	
65 - 80	63 - 90	84 - 105	709 405 320	6,700	
80 - 100	84 - 105	104 - 132	709 405 324	8,300	
100 - 125	104 - 132	132 - 155	709 405 332	11,100	
100 - 150	104 - 132	154 - 192	709 405 336	13,800	
125 - 150	132 - 155	154 - 192	709 405 338	14,400	
150 - 200	154 - 192	192 - 232	709 405 348	22,000	
200 - 225	192 - 232	230 - 268	709 405 378	31,900	
225 - 250	230 - 268	267 - 310	709 405 382	36,200	
250 - 300	267 - 310	315 - 356	709 405 386	49,000	
300 - 350	315 - 356	352 - 393	709 405 388	54,000	
350 - 400	352 - 393	392 - 433	709 405 390	65,200	


DN-DN [mm]	a [mm]	b [mm]	d [mm]	e [mm]	PN Vand [bar]	PN Gas [bar]	
50 - 65	242 - 268	186	95	3xM12/3xM12	16.0	8,0	
65 - 80	242 - 268	204	115	3xM12/3xM12	16.0	8,0	
80 - 100	232 - 265	236	110	3xM12/3xM16	16.0	8,0	
100 - 125	238 - 275	264	120	3xM12/4xM16	16.0	8,0	
100 - 150	276 - 323	304	120	3xM16/4xM16	16.0	8,0	
125 - 150	276 - 322	304	120	4xM16/4xM16	16.0	8,0	

tabel fortsætter på næste side

GF Piping Systems

Datablad

gyldig fra
13-06-12



DN-DN [mm]	a [mm]	b [mm]	d [mm]	e [mm]	PN Vand [bar]	PN Gas [bar]	
150 - 200	265 - 321	354	120	4xM16/6xM16	16.0	8,0	
200 - 225	340 - 398	386	145	6xM16/6xM20	16.0	8,0	
225 - 250	358 - 424	432	170	6xM20/6xM20	16.0	8,0	
250 - 300	356 - 426	490	170	6xM20/8xM20	10.0	5,0	
300 - 350	446 - 530	534	225	8xM20/8xM20	10.0	5,0	
350 - 400	470 - 554	574	240	8xM20/10xM20	10.0	5,0	

De tekniske specifikationer er uforpligtende. De indeholder ingen garanti om egenskaber. Ret til ændringer forbeholdes. Vore generelle salgsbetingelser er gældende.

Georg Fischer A/S, Malervej 4, 2630 Taastrup
Tel. +45 7022 1975
Fax. +45 7022 1976
e-mail: info.dk.ps@georgfischer.com
Internet: <http://www.georgfischer.dk>