


GF Piping Systems Datablad

gyldig fra
04-07-11

Overgangsfittings

21 91 07



Overgangsmuffe/-nippel , PVC mm - R

Generelt:

- Med klæbemuffe og udvendig rørgvind R
- Der må ikke anvendes paksalve som skader PVC
- Sørg for minimal spænding og lav temperaturforskel ved installation

d [mm]	R [inch]	PN	d tomme [inch]	Kode nr.	SP	kg	z [mm]	L [mm]	s [mm]	
16	3/8	16	3/8	721 910 705	10	0,011	20	34	27	
20	1/2	16	1/2	721 910 706	10	0,018	24	40	32	
25	3/4	16	3/4	721 910 707	10	0,025	25	44	36	
32	1	16	1	721 910 708	10	0,039	28	50	46	
40	1 1/4	16	1 1/4	721 910 709	10	0,061	31	57	55	
50	1 1/2	16	1 1/2	721 910 710	10	0,092	32	63	65	
63	2	16	2	721 910 711	5	0,161	38	76	80	
75	2 1/2	10	2 1/2	721 910 712	5	0,227	42	86	90	
90	3	10	3	721 910 713	5	0,389	46	97	110	
110	4	10	4	721 910 714	5	0,572	53	114	130	

De tekniske specifikationer er uforpligtende. De indeholder ingen garanti om egenskaber. Ret til ændringer forbeholdes. Vore generelle salgsbetingelser er gældende.

Georg Fischer A/S, Malervej 4, 2630 Taastrup
Tel. +45 7022 1975
Fax. +45 7022 1976
e-mail: info.dk.ps@georgfischer.com
Internet: <http://www.georgfischer.dk>