

AirBreeze 360UV



Effektiv luftrenser med HEPA 13-filter til rum på op til 80 kvadratmeter

Den effektive luftrenser er udstyret med et effektivt 3-i-1-filter bestående af forfilter, HEPA 13-filter og aktivt kulfilter. Det giver et sundt indeklima. Luftrenseren er egnet til rum med en størrelse på op til 80 kvadratmeter (iht. NRCC-54013-2011 og baseret på en CADR-værdi iht. GB/T8801-2015). Apparatet filtrerer fine PM 2.5-støvparkler, husstøv og mikrohår fra husdyr, reducerer pollenkoncentrationen, inaktiverer virusser og bakterier og neutraliserer ubehagelige lugte.

- Rent og sundt indeklima takket være luftrensning med effektivt 3-i-1-filter (forfilter/HEPA 13-filter/aktivt kulfilter)
- Egnet til rum med en størrelse på op til 80 kvadratmeter (iht. NRCC-54013-2011 og baseret på en CADR-værdi iht. GB/T8801-2015)
- Effektiv fjernelse af fine PM 2.5-støvparkler, husstøv og mikrohår fra husdyr
- Kraftig reduktion af pollenkoncentrationen, ideel til allergikere
- Pålidelig neutralisering af ubehagelige lugte



TEKNISKE DATA

MÅLEVÆRDIER	Koncentration af fine partikler PM2.5 Temperatur relativ luftfugtighed
FUNKTIONER	Dvaletilstand Automatisk drift Luftrensning UV-desinfektion Indikator for fine partikler
LUFTRENSNINGSKAPACITET	CADR – 360m³/h
FILTERTYPE	Fotokatalysator UV-C HEPA13-filter Forfilter Aktiv kulfilter
MÅLEOMRÅDE OMGIVELSESTEMPERATUR	0°C ... 50°C
NØJAGTIGHED OMGIVELSESTEMPERATUR	1°C
MÅLEOMRÅDE LUFTFUGTIGHED (RELATIVT)	20% ... 80%
NØJAGTIGHED (ABSOLUT) LUFTFUGTIGHED (RELATIV)	20% ... 80% (± 3%)
MÅLEOMRÅDE FINE PARTIKLER	PM2.5: 0 ... 500 µg/m³
NØJAGTIGHED FINE PARTIKLER	PM2.5: 0 ... 100 µg/m³ (≤ ± 15 µg/m³), 0 ... 500 µg/m³ (≤ ± 15 µg/m³)
SENSORTYPE	Particulate Matter
STRØMFORSYNING	Netspænding 230V / 50 Hz
MÅLEENHED	% rH (relativ luftfugtighed) ppm °C (Celsius)
MÅL (B X H X L)	410 mm x 630 mm x 210 mm x #
VÆGT	7000 g #

