

GODKENDELSE SINDEHAVER:

Purus AB
Södra Dragongatan 15
SE-27139 Ystad
Telefon: +46 10 4144900
Telefax: +46 10 4144996
Internet: www.purus.se

**Gulvafløb til gulve af beton med vandtæt membran for flise- eller klinkebelægning
PURUS CORNER DK**

FABRIKAT:

Purus Polymer AB, Sverige

MÆRKNING:

- Fabrikantmærke: PURUS
- Produktionsdato: år/md.
- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: 

RØRFORENINGENS VVS-NR.:

153360.1xx
153361.1xx
153362.1xx

KVALITETSKONTROL:

Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Teknologisk Institut, Aarhus.

BEMÆRKNINGER:

Gulvafløbet kan valgfrit placeres langs væg eller i et hjørne. Det er en forudsætning for anvendelse af afløb placeret langs væg eller i et hjørne, at der udføres en vandtæt samling mellem gulv, væg og gulvafløb, på samme måde som for traditionelt placerede gulvafløb. Afløbet må ikke forhindre eller besværliggøre den vandtætning, der skal udføres mellem gulv og væg.

Gulvafløbet skal monteres i henhold til gældende forskrifter. Jævnfør DS 432 skal gulvafløb og riste/karmkonstruktion være udført og monteres således, at vandudtrængning i gulvkonstruktionen ikke kan forekomme. Jævnfør BR 18 skal vand- og afløbsinstallationer være så tætte, at utilsigtet ind- eller udsivning undgås.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Montering:

Gulvafløbet monteres i forbindelse med afløb fra vådrum i bl.a. boliger, lejligheder, hoteller institutioner mv., hvor spildevandets temperatur ikke overstiger 70 °C.

Gulvafløbet indstøbes i betongulve med vandtæt membran.

Montage af gulvafløbet skal udføres efter godkendelsesindehaverens forskrifter og anvisningerne i MK-godkendelse MK 7.21/1713.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglementets § 80 er opfyldt

Installationen skal i øvrigt udføres i overensstemmelse med DS 432, Norm for afløbsinstallationer.

Tilslutning:

Ved tilslutning af afløb til stikmuffesamlinger på rør anvendes den til røret hørende tætningsring.

Ved tilslutning til andre afløbssystemer anvendes de til systemerne godkendte overgangsstykker.

Afløbsstrøm:

Gennem afløbsskål og tilhørende lugtlås/vandlås kan der mindst afledes 0,8 l/s.

Ved Ø32 mm med tilhørende vandlås kan der mindst afledes 0,4 l/s.

Gennem følgende designriste kan der mindst afledes 0,8 l/s.

Type: Twist, Classic, Calypso, Drop, Art Deco og Wave.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Udførelse:

Gulvafløbet er med vandret eller lodret udløb og udformet som en trekant med en ramme for rist. Gulvafløbet har gulvflange og er forsynet med lugtlås/vandlås og O-ring for pakning.

Materiale:

Gulvafløbets riste er af rustfrit stål, AISI 304.

Lugtlås/vandlås og udløbshus ramme er udført i PP.

Trekantoverdel med flanger er udført i klæbbare ABS.

Tilslutning:

Vandret udløb er med udvendig diameter på Ø32 eller Ø50 mm for stikmuffesamling på afløbsrør.

Lodret udløb er med udvendig diameter på Ø50 eller Ø110 mm for stikmuffesamling på afløbsrør.


Thomas Bruun

