

TraceTemp termostat for frostbeskyttelse, montering udendørs.

PRODUKTBEKRIVNING

Elektronisk termostat til frostbeskyttelse og temperatur vedligeholdelse.

- For udvendig montering (IP54). Den høje kapslingsklasse gør Tracetemp egnet til regulering af varmekabler installeret udendørs.
- Termostaten har en 2-polig afbryder og kan belastes med 2,3kW.
- En diode lyser når relæet er trukket og når spændingen er tilsluttet.
- Termostaten har 2 temperatur områder, en fra -10°C til +50°C og en fra +50°C til +110°C.
- Let at vælge imellem de 2 temperaturområder, lav og høj ved hjælp af en miniswitch inde i termostaten.
- Føleren leveres med en 3 meter lang siliconekabel som kan forlænges med 100 meter (2x1,5m²).

TEKNISK DATA

Driftspænding	230 V, 50-60 Hz
Udgangsrelæ	10A/230V
Brydeevne	2,3 kW
Temperaturområde lav	-10 til +50 °C
Temperaturområde høj	+50 til +110 °C
Tilslutningsdifference	0,5 °C
Temperatur skala	+5 °C
Effektforbrug	2 VA
Føler længde	3 m, kan forlænges op til 100 meter med 2 x 1,5mm ²
Maks. eksponeringstemperatur for føler	+155 °C
Min. eksponeringstemperatur termostat kasse	-30 °C
Montage måde	Uden på
Tæthedsklasse	IP54
Vægt	0,50 kg
Mål	129x89x55 mm
Godkendelse	CE
El-nr	9935006471



Danmark

Tel +4570110400
SalesDK@nvent.com
nVentthermal.dk