



DCP580NT

18V XR kulløs 2mm høvl, løs enhed i TSTAK

Kraftig kulløs motor sikrer problemløst høvlarbejde og øget køretid
Kompakt, ergonomisk letvægtsdesign til brugervenlig anvendelse i alle retninger
Tromle med to store TCT-klinger sikrer førsteklasses overflade-finish
Indbygget klingeopbevaring og fastnøgle til hurtig udskiftning af klingerne
Stor sko foran og bagtil øger stabiliteten
Kompatibel med AirLock støvudsugningssystem
Leveres i TSTAK II værktøjskasse

Strømforsyning	Kabelfri
Driftseffekt	
Batteri-kapacitet	
Batteri	
Afgiven effekt	
Hastighed, ubel.	15000.0 omdr./min.
Maks. skæredybde	2.0 mm
Falsedybde	9.0 mm
Høvlbredde	82.0 mm
Skolængde	295.0 mm
Tromlediameter	48.0 mm
Vægt	2.5 kg
Vægt (inkl. batterier)	
Længde	370.0 mm
Højde	185.0 mm
Hånd/armvibration	2.5 m/s ²
Usikkerhed K 1 (Vibration)	1.5 m/s ²
Lydtryk	88.0 dB(A)
Usikkerhed K 1 (lyd)	3.0 dB(A)
Akustisk tryk	99.0 dB(A)

TUN: 1869034

