



DCH133NT

18V XR Li-Ion kulløs borehammer med 3 funktioner, løs enhed i TSTAK

- Rotationsstop til lettere mejsling i puds og fliser samt frakobling af slagfunktion ved boring i træ og metal
- Kulløs motor til øget køretid
- Ideel til forankring og huller i beton, mursten og murværk fra 4mm til 22mm
- Kompakt, ergonomisk letvægtsdesign øger komforten og støtten ved længere tids anvendelse

Strømforsyning	Kabelfri
Driftseffekt	
Batteri-kapacitet	
Batteri	XR Li-Ion
Værktøjsholder	SDS-Plus
Slagenergi (EPTA 05/2009)	2.6 J
Hastighed, ubel.	01550 omdr./min.
Vibrationskontrol	Nej
Rotationssikringssystem	Nej
Kobling	Ja
Kompatibel med støvsystemer	Ja
Perform & Protect	Nej
Hurtig skift kobling	Nej
Slagboretilstand	Ja
Hugningstilstand	Ja
Kun rotationstilstand	Ja
Maks. borekapacitet [Beton]	26.0 mm
Maks. borekapacitet [Kernebor]	50.0 mm
Maks. borekapacitet [Metal]	13.0 mm
Maks. borekapacitet [Træ]	30.0 mm

TUN: 1897580

