


Anvendelsesområde

Låseskiven AZ er beregnet til brug ved montering, hvor der ønskes en vis låsning af forbindelsen. Låsningen opstår i kraft af den friktion, som låseskiven skaber mellem skruehovedet og underlaget. I samlinger, hvor man stiller større krav til styrken, skal man anvende en høj låsemøtrik eller en møtrik med fast låseelement, der er permanent sammensmeltet i skruegevindet.

Montering

Formålet med at montere en skrue med en bestemt styrkeklassificering med en møtrik med en tilsvarende styrkeklassificering (Tekniske data, tabel 7) er at skabe en forbindelse, hvor man kan opnå en forspænding i skruen, der svarer til dens prøvespænding, uden risiko for gevindforskydning. Derfor er det vigtigt at vælge den rette type skive til den pågældende montering.



Specifikation

	Låseskive, blankforzinket
Materiale	Stål
Overfladebehandling	I henhold til ISO 4042 5 µm
Korrosionsklasse	C1

Låseskive AZ, tandet, DIN 6798. Blankforzinket

Tekniske data – ESSBOX-enheder

Art.nr.	Til skrue Ø	Dimension mm	ESSBOX-størrelse	Antal/enhed
61068129	M3	3,2 × 6 × 0,4	102	400
61068136	M4	4,3 × 8 × 0,5	102	400
61068143	M5	5,3 × 10 × 0,6	102	200
61068150	M6	6,4 × 11 × 0,7	102	200
61068167	M8	8,4 × 15 × 0,8	102	200
61068174	M10	10,5 × 18 × 0,9	202	200
61068181	M12	13,0 × 20,5 × 1,0	202	200

