



# Produktdatablad

El-værktøj til håndværk og industri

Rotationslaser

## GRL 400 H



Den let betjente rotationslaser til udendørs brug

### De vigtigste oplysninger

Arbejdsområde med modtager	400 m (Diameter)
Arbejdsområde	20 m
Nivelleringspræcision	± 0,08 mm/m

**Bestillingsnummer** 0 601 061 800

[> Flere produktoplysninger](#)

## Tekniske data

### Tekniske data

Laserdiode	635 nm, < 1 mW
Driftstemperatur	-10 – 50°C
Opbevaringstemperatur	-20 – 70°C
Laserklasse	2
Arbejdsområde	20 m
Arbejdsområde med modtager	400 m (Diameter)
Arbejdsområde uden modtager	20 m (Diameter)
Nivelleringspræcision	± 0,08 mm/m
Selvnivelleringsområde	± 8 % (± 5°)
Nivelleringsstid	15 s
Støv- og stønbeskyttet	IP 56
Rotationshastighed	600 o/min
Strømforsyning	2 x 1,2-V-HR20 (D) (9 Ah), 2 x 1,5-V- LR20 (D)
Driftstid, maks.	Batterier (NiMH) 30 h
Stativ-gevind	5/8"-11
Vægt, ca.	2 kg
Farve laserlinje	rød
Kompatible lasermodtagere	LR 1

**BOSCH**

Invented for life

# Produktdatablad

El-værktøj til håndværk og industri

## Fordele:

- Enkel håndtering: en-knaps-funktion og selvforklarende display
- Selvnivellering på 8 % ( $\pm 5^\circ$ ) ved vandret brug
- Automatisk stødadvarselsfunktion forhindrer nivelleringsfejl ved vibrationer og rystelser

