









RiLine60 tilslutningsteknik

Tilslutningsadapter 63 A/125 A/250 A/800 A, ledningsafgang foroven

						
Udførelse	Pk.	3-polet	3-polet	3-polet	3-polet	Side
Mærkestrøm, op til		63 A	125 A	250 A	800 A	
Mærkedriftsspænding		690 V~	690 V~	690 V~	690 V~	
Ledningsafgang foroven		■	■	■	■	
Tilslutning af rundledere mm ² ● Tyndtrådet med ledningstykke ● Flertrådet ● Massiv		2,5 – 10 2,5 – 10 2,5 – 10	10 – 25 16 – 35 –	35 – 120 35 – 120 –	95 – 185 95 – 300 –	
Klemlads til lamelkobberskinner B x H mm		–	10 x 7,8	18,5 x 15,5	33 x 20	
Bredde mm		20	55	90	129	
Højde mm		215	210	210	246	
Godkendelser		UL	UL	UL	UL	
Til skinnedsystem med centerafstand mm		60	60	60	60	
Til skinnedtykkelse mm		5/10	5/10	5/10	5/10	
Best.nr. SV	1 stk.	9342.200	9342.230	9342.260	9342.290	
Tilbehør						
Lamelkobberskinner		–	■	■	■	314

Tilslutningsadapter 63 A/125 A/250 A/800 A, ledningsafgang forneden

								
Udførelse	Pk.	3-polet				4-polet		Side
Mærkestrøm, op til		63 A	125 A	250 A	800 A	125 A	250 A	
Mærkedriftsspænding		690 V~	690 V~	690 V~	690 V~	690 V~	690 V~	
Ledningsafgang forneden		■	■	■	■	■	■	
Tilslutning af rundledere mm ² ● Tyndtrådet med ledningstykke ● Flertrådet ● Massiv		2,5 – 10 2,5 – 10 2,5 – 10	10 – 25 16 – 35 –	35 – 120 35 – 120 –	95 – 185 95 – 300 –	10 – 25 16 – 35 –	35 – 120 35 – 120 –	
Klemlads til lamelkobberskinner B x H mm		–	10 x 7,8	18,5 x 15,5	33 x 20	10 x 7,8	18,5 x 15,5	
Bredde mm		20	55	90	129	75	118	
Højde mm		215	210	210	246	270	270	
Godkendelser		UL	UL	UL	UL	UL	UL	
Til skinnedsystem med centerafstand mm		60	60	60	60	60	60	
Til skinnedtykkelse mm		5/10	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10	
Best.nr. SV	1 stk.	9342.210	9342.240	9342.270	9342.300	9342.244	9342.274	
Tilbehør								
Lamelkobberskinner		–	■	■	■	■	■	314