



Flerbruk



Lett arbeid

Opptil dobbelt så holdbare som vanlige nitrilhansker i utmerket kvalitet

- Det kraftige 1,1 mm tykke nitrilskumbelegget (patentsøkt) har et slitenivå på EN 4, med opp til tre ganger bedre slitemotstand enn andre lett-strikkede hansker med belegg.
- FORTIX™ belegget har 20% bedre pusteevne enn tidligere formler, for kjøligere og tørrere hender med mindre perspirasjon.
- Hansken er tilpasset hendenes naturlige konturer og det behagelige fôret er skreddersydd for å gi best mulig komfort: fra den nederste delen av lillefingeren (ekstra komfort), over fingertuppene (fingerfølsomhet) og håndflaten (bedre bevegelighet).
- God balanse mellom høy slitestyrke, god komfort og fingerfølsomhet gjør at HyFlex® 11-840 er den ideelle løsningen for operatører med varierte arbeidsoppgaver.
- Med silikonfrie materialer unngår man avsmitting av silikonholdige stoffer på metalleder før de skal lakkres.

Industries

- Luftfartsindustrien
- Bilindustrien
- Maskiner og utstyr
- Metallbearbeiding

applikasjoner

- Montering av små deler.
- Generelt
- Håndtering av råmateriale
- Plukking, festing av komponenter
- Justere systemer og skruing



Nøkkelegenskaper

- Det patentsøkende nitrilskumbelegget er 20 % mer pustende enn tidligere utforminger – for kjøligere, tørrere hender og mindre svette
- Tettsittende, skreddersydd følelse av et ekstra hudlag strammer passformen over håndflaten for ekstra komfort og følbarehet som forbedrer fingerferdigheten når du veksler mellom oppgaver
- Ergonomisk passform. Optimalisert strikk nederst på lillefingeren, over fingertuppene og over håndflatene stemmer overens med håndens naturlige konturer
- Silikonfri Ingen avsmitting av silikonforurensninger på metalleder før de skal pensles
- Også tilgjengelig i salgspakke

Technologies



Ytellesstandarder & Overholdelse av regelverk



REACH-kompatibel

spesifikasjoner

BRAND STIL	BESKRIVELSE	Måler en	STØRRE LSE	LENGDE	FARG E	PAKKE
HyFlex® 11-840	Palm Coated, Foam Nitrile, Nylon, Spandex, mansjett	15	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	200-275 mm/ 8-11 inches	Svart	• 12 par per pose; 12 poser per eske

