

# TECHNISCHE DATENBLATT



## PRODUKTNAME

blackbolt® Zink/Aluspray

## WARENUMMER

3356985113

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Zink/Aluspray eignet sich hervorragend für Reparatur- und Wartungsaufgaben. Dieses Produkt verleiht dem Objekt eine blanke Metallfilmschicht als Korrosionsschutz und gleichzeitig als Finish.

Für alle Arten von Eisen und Metall, kann als Ausbesserungslackierung für z. B. Luftauslässe, Felgen, Rohre usw. verwendet werden. Zink- Alu-Spray eignet sich ausgezeichnet zur Punktschweißung und ist hitzebeständig bis 480 °C. Das Produkt hat ein hohes Haftvermögen und ist schnell trocknend.

## EIGENSCHAFTEN

Korrosionsschutz und Finish im gleichen Prozess

Besonders geeignet zum Punktschweißen, hitzebeständig bis 480° C

Extrem haftfest und schnelltrocknend

## GEBRAUCHSANWEISUNG & DOSIERUNG

Vor Gebrauch gründlich schütteln, nach Lösen der Kugel weitere 2 Minuten schütteln. Mit kreuzenden Bewegungen eine dünne Schicht auf das Werkstück aufbringen, Sprühabstand 25-30 cm. Raumtemperatur für Material und Werkstück 16-20° C. Nach Gebrauch Gebinde wenden und Ventil freiblasen.

## KENNZEICHNUNG/SICHERHEIT

Extrem entzündbares Aerosol. Verursacht Hautreizungen. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Das Produkt enthält organische Lösungsmittel. Wiederholte Exposition organischer Lösungsmittel kann zu Schädigungen des Nervensystem und der inneren Organe, beispielsweise Leber, Nieren führen. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50°C aussetzen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen. **Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.**



Gefahr!

PR-nummer	-
Netto	400 g.
Volumen	500 ml.
Treibmittel	Butan-/Propangas

Haltbarkeit	Drei Jahre nach Produktionsdatum. Das Produkt kann bis zu sechs Jahre nach dem Produktionsdatum verwendet werden, sofern ausreichend Druck in der Sprühdose vorhanden ist um auf zufriedenstellende Weise das Produkt auftragen zu können.
-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------