



Geardrevne søjleboremaskiner - model SBM-32F



Geared head drilling machines - model SBM-32F



Getriebe- Säulenbohrmaschinen - Modell SBM-32F

SBM 32F



HM geardrevet søjleboremaskine model SBM 32F er produceret med mere end 40 års erfaring:

- Separat nødstop
- Indbygget køleanlæg
- Kraftig motor
- 3 tilspændingshåndtag
- Sikkerhedsafskærmning med mikroswitch
- Højdejusterbart og vinkelindstilleligt bord med gradindstilling
- Indbygget arbejdsbelysning
- Incl. selvspændende borepatron 16mm B16
- Indbygget gevindskæringsautomatik



HM geared head drill press model SBM 32F is produced with more than 40 years experience:

- Height and angle adjustable table
- Moveable table
- Smooth and quiet in operation
- Build-in cooling system
- Powerful motor
- 3 Spoke handle with electro control of auto feed and tapping
- Chuck guard c/w micro-switch
- Separate emergency stop
- Built-in working light
- Included drill chuck 16mm - B16
- Automatic tapping device



Getriebe- Säulenbohrmaschinen Modell SBM 32F sind mit mehr als 40 Jahre Erfahrung hergestellt:

- Höhenjustierbarer und winkleinstellungsfähiger Tisch
- Beweglicher Arbeitstisch
- Kraftvoller Motor und eingebaute Kühlanlage
- 3 Zuspännungshebel
- Sicherheitsabschirmung mit Mikroswitch
- Separat Notstop
- Eingebaute Arbeitsbeleuchtung
- Inkl. Bohrfutter 16mm - B16
- Eingebauter Gewindeschneidungsautomatik



Model	SBM-32F
Varenummer/Article number/Artikel Nummer	0632 0000
Borekapacitet	
Drilling Capacity	32 mm
Bohrleistung	
Boredybde	
Drilling Depth	160 mm
Bohrtiefe	
Gevindskæring	
Tapping Capacity	M 16
Gewinde schneiden	
Morsekonus	
Morse Taper	4
Morsekonus	
Søjlediameter	
Column Diameter	125 mm
Durchmesser der Säule	
Arbejdsbord	
Table Working Surface	460x460 mm
Zwischentisch	
Afstand fra bord til spindel	
Distance between Table and Spindle	max 720 mm
Abstand zwischen Tisch und Spindel	
Afstand fra søjle til spindel	
Distance between Base and Spindle	300 mm
Abstand zwischen Säule und Spindel	
Afstand fra fod til spindel	
Distance between Base and Spindle	1220 mm
Abstand zwischen Grundplatte und Spindel	
Omdr./min.	
RPM	75-3200
Motordrehzahl	
Antal hastigheder	
Speed Numbers - Spindle	12
Drehzahl - Spindel	
Motor hastigheder	
Speed Numbers - Motor	2
Geschwindigkeiten - Motor	
Motor i HK	
Motor Capacity - HP	2,0
Motorleistung in PS	
Højde/ Height/ Höhe	2145 mm
Vægt/ Weight/ Gewicht	350 kg