

RiLine-tilbehør

Lamelkobberskinner



Lamelkobberskinner

Længde: 2000 mm/skinne.

Materiale: Cu-lameller

- Elektrolytkobber F20

Isolering

- Højbestandig vinylblanding
- Elasticitet 370 %
- Temperaturinterval: -30°C til +105°C
- Brandegenskaber efter UL 94-V0
- Gennemslagsfeltstyrke: 20 kV/mm

Diagram for kortslutningsholdbarhed:

Finder du på internettet.

Teknisk information:

Finder du på internettet.

Opbygning ¹⁾ mm	I _n ved 70 K ²⁾	I _n ved 50 K ²⁾	I _n ved 30 K ²⁾	Pk.	Best.nr. SV
8 x 6 x 0,5	195 A	165 A	125 A	1 stk.	3565.015
6 x 9 x 0,8	285 A	240 A	180 A	1 stk.	3565.005
4 x 15,5 x 0,8	330 A	275 A	210 A	1 stk.	3567.005
6 x 15,5 x 0,8	415 A	350 A	265 A	1 stk.	3568.005
10 x 15,5 x 0,8	575 A	480 A	365 A	1 stk.	3569.005
5 x 20 x 1	525 A	435 A	330 A	1 stk.	3570.005
5 x 24 x 1	605 A	510 A	385 A	1 stk.	3571.005
10 x 24 x 1	920 A	770 A	585 A	1 stk.	3572.005
5 x 32 x 1	770 A	645 A	485 A	1 stk.	3573.005
10 x 32 x 1	1155 A	965 A	730 A	1 stk.	3574.005
5 x 40 x 1	930 A	780 A	590 A	1 stk.	3575.005
10 x 40 x 1	1370 A	1145 A	865 A	1 stk.	3576.005
5 x 50 x 1	1125 A	940 A	710 A	1 stk.	3577.005
10 x 50 x 1	1635 A	1365 A	1030 A	1 stk.	3578.005
10 x 63 x 1	1950 A	1610 A	1230 A	1 stk.	3579.005

¹⁾ Antal lameller x lamelbredde x lameltykkelse

²⁾ Den resulterende ledertemperatur for fladkobberskinnerne fås ved at addere omgivende temperatur og temperaturstigning.

Eksempel:

SV 3565.005 belastet med 180 A, dvs. temperaturen stiger med 30 K. Ved en omgivende temperatur på 35°C opnås der dermed en resulterende ledertemperatur på 35°C + 30 K = 65°C.



Universalholder

Til montage af lamelkobberskinner fra 5 x 20 x 1 til 10 x 63 x 1 mm.

Materiale:

- Glasfiberforstærket, termoplastisk polyester (PBT)
- Brandegenskaber efter UL 94-V0

Farve:

RAL 7035

Leveringsomfang:

Inkl. skruer og plademøtrikker til montage på PS-montageskinner.

Pk.	Best.nr. SV
3 stk.	3079.000



Tilbehør:

PS-montageskinner, se side 651.

Diagram for kortslutningsholdbarhed:

Finder du på internettet.

Detaljetegninger:

Finder du på internettet.



Universalholder

Til montage af flerpakke lamelkobberskinner fra 5 x 40 x 1 til 10 x 100 x 1 mm.

Materiale:

- Glasfiberforstærket, termoplastisk polyester (PBT)
- Brandegenskaber efter UL 94-V0

Farve:

RAL 7035

Leveringsomfang:

Inkl. skruer og glidemøtrikker til montage på C-profilskinner.

Pk.	Best.nr. SV
3 sæt	3079.010

Bemærk:

3 sæt universalholdere svarer til leveringsomfanget vist på billedet.



Tilbehør:

C-profilskinner 30/15, se side 653.