



Mobil 1 Racing 2T

Fuldsyntetisk totaktsmotorolie med avanceret ydeevne

Produktbeskrivelse

Mobil 1 Racing 2T er en fuldsyntetisk totaktsmotorolie med avanceret ydeevne. Den er udviklet til at OPFYLDE OG OVERGÅ de høje krav der stilles til højtydende motorcykler, snescootere, kædesave og andre totaksmotorer med magert olie/brændstofforhold

Mobil 1 Racing 2T er forfortyndet for at lette blanding, når den hældes i brændstof.

Egenskaber og mulige fordele

Mobil 1 Racing 2T kombinerer høj ydeevne syntetiske baseolier med en avanceret additiv teknologi til at bidrage til at give fremragende motor renhed i stempel og udstødningsventil områder, god slidbeskyttelse og smøreevne ved høje temperaturer og eliminer røgudvikling. Dette smøremiddel er udviklet til at overgå forventningerne under selv de mest krævende driftsforhold.

De vigtigste egenskaber og mulige fordele omfatter:

Karakteristika	Reelle og mulige fordele
Fremragende slidbeskyttelse	Længere levetid for kritiske motorkomponenter
Overlegne smøreevne	Hjælper med at beskytte mod slid og sammenbrændt motor
Glimrende termisk og oxidativ stabilitet	Enestående renseevne, hvilket hjælper med at give længere levetid for tændrør og ventiler, mindre forekomst af fastsiddende stempelringe, stempeltætning og forhindrer problemer med fortæanding
Fremragende korrosionsbeskyttende egenskaber	Længere levetid
Forhindrer fortæanding	Hjælper med at forlænge stempellevetid
Røgfri udstødning	Overlegen emissionskontrol

Anvendelse

Mobil 1 Racing 2T anbefales til smøring af totaktsmotorer, der benyttes i de mest højtydende motorcykler, snescootere og kædesave med magert olie/brændstofforhold. Den er ideel til brug, hvor der anbefales præstationsstandarder i henhold til API TC eller JASO FD. Produktet hjælper med at yde en fremragende præstation, selv under de barskeste driftsforhold.

Specifikationer og godkendelser

Mobil 1 Racing 2T opfylder eller overgår KRAVENE I DE følgende industrispecifikationer

API	TC
ISO	E-GC / E-GD
JASO	FC, FD
TISI	Opfylder
SAE	Grad 1, Grad 2

Typiske egenskaber

Mobil 1 Racing 2T

Viskositet (ASTM D 445)

cSt ved 40°C 83

cSt ved 100°C 12,7

Viskositetsindeks 154

Sulfataske, vægt-% (ASTM D 874) 0,15

Flydepunkt, °C (ASTM D 97) -42

Flammepunkt, °C (ASTM D92) 100

Vægtfylde ved 15,6 °C g/ml (ASTM D 4052) 0,884

Sundhed og sikkerhed

På grundlag af de oplysninger, der er til rådighed, forventes det ikke, at dette produkt vil have nogen sundhedsskadelige virkninger, når det benyttes efter hensigten, og når de anbefalinger, der er angivet i sikkerhedsdatabladet, følges. Sikkerhedsdatablade kan fås efter anmodning gennem det lokale salgskontor eller via Internettet. Dette produkt bør ikke anvendes til andet, end det er beregnet til. Sørg for at tage de nødvendige miljøhensyn ved bortskaffelse af det brugte produkt.

Mobil, Mobil 1 og Pegasusdesignet er varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af virksomhedens datterselskaber.

10-2010

ExxonMobil Danmark ApS
Gydevang 39-41 DK-3450 Allerød Denmark

Tel: +45 4599 0200 Fax: +45 4599 0280

www.exxonmobil.dk

Disse egenskaber er typisk opnået ved normal produktion og udgør ikke en specifikation. Variationer som dog ikke påvirker produktets ydeevne kan forventes under fremstillingen og ved forskellige fremstillingssteder. Data kan ændres uden varsel. Ikke alle produkter kan købes lokalt. For yderligere informationer kontakt ExxonMobil eller en lokal forhandler eller internettet: www.exxonmobil.com

Exxonmobil består af en lang række datterselskaber, der inkluderer varemærkerne Esso, Mobil og ExxonMobil. Intet i denne produktbeskrivelse har til hensigt at tilsidesætte det enkelte ExxonMobil selskabs juridisk uafhængighed. Lokalt ansvar forbliver hos det lokale ExxonMobil selskab.

© 2001-2010 Exxon Mobil Corporation. All rights reserved.