

MULTI/JOINT® 3000 Plus med Uni/Fikser

MULTI/JOINT® 3207 Plus

Gevindkobling, trækfast. Uni/Fikser



Generelt:

- Passer til alle rørmaterialer med trækfast Uni/Fikser®
- Anvendelig til vand og gas
- Koblingshus og trykringe i duktilt støbejern GGG45 i henhold til EN-GJS-450-10
- Resicoat® epoxy coating, lever op til GSK standarder og EN14901
- EPDM eller NBR tætningsring
EPDM iht. EN 681-1 (0° til +50° C)
NBR iht. EN 682 (-5°C til +50°C).
- Afvinkling max. 8° pr. mufte (nominel)
- Træksikringer (Uni/Fikser®) i rustfri stål A4 kvalitet (AISI 316)
- Rustfri stål A4 kvalitet (AISI 316) bolte (Teflon-coatet, sort), møtrikker og spændeski-ver
- For trækfast samling af plastrør skal man anvende støttebøsning. Vi henviser til monteringsvejledningen.
- * DN350 og DN400: introduceres ultimo Q2 2012

Bemærk:

* På eternitrør er arbejdsstrykket begrænset til 10 bar (vand)


DN [mm]	Tol. 1 [mm]	Rp [inch]	NBR / A2 Kode nr.	EPDM / A2 Kode nr.	NBR / A4 Kode nr.	EPDM / A4 Kode nr.	kg
50	46 - 71	¾	709 385 204	709 385 604	709 385 004	709 385 304	3,500
50	46 - 71	1	709 385 205	709 385 605	709 385 005	709 385 305	3,500
50	46 - 71	1 ¼	709 385 206	709 385 606	709 385 006	709 385 306	3,500
50	46 - 71	1 ½	709 385 207	709 385 607	709 385 007	709 385 307	3,500
50	46 - 71	2	709 385 208	709 385 608	709 385 008	709 385 308	3,500
65	63 - 90	¾	709 385 209	709 385 609	709 385 009	709 385 309	4,100
65	63 - 90	1	709 385 210	709 385 610	709 385 010	709 385 310	4,100
65	63 - 90	1 ¼	709 385 211	709 385 611	709 385 011	709 385 311	4,100
65	63 - 90	1 ½	709 385 212	709 385 612	709 385 012	709 385 312	4,100
65	63 - 90	2	709 385 213	709 385 613	709 385 013	709 385 313	4,100
80	84 - 105	¾	709 385 214	709 385 614	709 385 014	709 385 314	5,100
80	84 - 105	1	709 385 215	709 385 615	709 385 015	709 385 315	5,100
80	84 - 105	1 ¼	709 385 216	709 385 616	709 385 016	709 385 316	5,100
80	84 - 105	1 ½	709 385 217	709 385 617	709 385 017	709 385 317	5,100
80	84 - 105	2	709 385 218	709 385 618	709 385 018	709 385 318	5,100
100	104 - 132	¾	709 385 219	709 385 619	709 385 019	709 385 319	6,500
100	104 - 132	1	709 385 220	709 385 620	709 385 020	709 385 320	6,500
100	104 - 132	1 ¼	709 385 221	709 385 621	709 385 021	709 385 321	6,500
100	104 - 132	1 ½	709 385 222	709 385 622	709 385 022	709 385 322	6,500
100	104 - 132	2	709 385 223	709 385 623	709 385 023	709 385 323	6,500
125	132 - 155	¾	709 385 224	709 385 624	709 385 024	709 385 324	7,800
125	132 - 155	1	709 385 225	709 385 625	709 385 025	709 385 325	7,800
125	132 - 155	1 ¼	709 385 226	709 385 626	709 385 026	709 385 326	7,800
125	132 - 155	1 ½	709 385 227	709 385 627	709 385 027	709 385 327	7,800
125	132 - 155	2	709 385 228	709 385 628	709 385 028	709 385 328	7,800
150	154 - 192	¾	709 385 229	709 385 629	709 385 029	709 385 329	9,600
150	154 - 192	1	709 385 230	709 385 630	709 385 030	709 385 330	9,600
150	154 - 192	1 ¼	709 385 231	709 385 631	709 385 031	709 385 331	9,600
150	154 - 192	1 ½	709 385 232	709 385 632	709 385 032	709 385 332	9,600
150	154 - 192	2	709 385 233	709 385 633	709 385 033	709 385 333	9,600
200	192 - 232	¾	709 385 234	709 385 634	709 385 034	709 385 334	18,300
200	192 - 232	1	709 385 235	709 385 635	709 385 035	709 385 335	18,300
200	192 - 232	1 ¼	709 385 236	709 385 636	709 385 036	709 385 336	18,300
200	192 - 232	1 ½	709 385 237	709 385 637	709 385 037	709 385 337	18,300
200	192 - 232	2	709 385 238	709 385 638	709 385 038	709 385 338	18,300
225	230 - 268	¾	709 385 249	709 385 649	709 385 049	709 385 349	20,900
225	230 - 268	1	709 385 250	709 385 650	709 385 050	709 385 350	20,900

tabel fortsætter på næste side

GF Piping Systems

Datablad

gyldig fra
03-02-12



DN [mm]	Tol. 1 [mm]	Rp [inch]	NBR / A2 Kode nr.	EPDM / A2 Kode nr.	NBR / A4 Kode nr.	EPDM / A4 Kode nr.	kg
225	230 - 268	1 ¼	709 385 251	709 385 651	709 385 051	709 385 351	20,900
225	230 - 268	1 ½	709 385 252	709 385 652	709 385 052	709 385 352	20,900
225	230 - 268	2	709 385 253	709 385 653	709 385 053	709 385 353	20,900
250	267 - 310	¾	709 385 239	709 385 639	709 385 039	709 385 339	27,100
250	267 - 310	1	709 385 240	709 385 640	709 385 040	709 385 340	27,100
250	267 - 310	1 ¼	709 385 241	709 385 641	709 385 041	709 385 341	27,100
250	267 - 310	1 ½	709 385 242	709 385 642	709 385 042	709 385 342	27,100
250	267 - 310	2	709 385 243	709 385 643	709 385 043	709 385 343	27,100
300	315 - 356	¾	709 385 244	709 385 644	709 385 044	709 385 344	34,400
300	315 - 356	1	709 385 245	709 385 645	709 385 045	709 385 345	34,400
300	315 - 356	1 ¼	709 385 246	709 385 646	709 385 046	709 385 346	34,400
300	315 - 356	1 ½	709 385 247	709 385 647	709 385 047	709 385 347	34,400
300	315 - 356	2	709 385 248	709 385 648	709 385 048	709 385 348	34,400
* 400	392 - 433	¾	709 385 254	709 385 654	709 385 054	709 385 354	
* 400	392 - 433	1	709 385 255	709 385 655	709 385 055	709 385 355	
* 400	392 - 433	1 ¼	709 385 256	709 385 656	709 385 056	709 385 356	
* 400	392 - 433	1 ½	709 385 257	709 385 657	709 385 057	709 385 357	
* 400	392 - 433	2	709 385 258	709 385 658	709 385 058	709 385 358	


DN [mm]	a [mm]	b [mm]	d [mm]	e [mm]	PN Vand [bar]	PN Gas [bar]
50	115 - 130	164	100	3xM12	16,0	8,0
50	115 - 130	164	100	3xM12	16,0	8,0
50	115 - 130	164	100	3xM12	16,0	8,0
50	115 - 130	164	100	3xM12	16,0	8,0
50	115 - 130	164	100	3xM12	16,0	8,0
65	145 - 157	186	95	3xM12	16,0	8,0
65	145 - 157	186	95	3xM12	16,0	8,0
65	145 - 157	186	95	3xM12	16,0	8,0
65	145 - 157	186	95	3xM12	16,0	8,0
65	145 - 157	186	95	3xM12	16,0	8,0
80	142 - 156	204	115	3xM12	16,0	8,0
80	142 - 156	204	115	3xM12	16,0	8,0
80	142 - 156	204	115	3xM12	16,0	8,0
80	142 - 156	204	115	3xM12	16,0	8,0
80	142 - 156	204	115	3xM12	16,0	8,0
100	144 - 163	236	110	3xM16	16,0	8,0
100	144 - 163	236	110	3xM16	16,0	8,0
100	144 - 163	236	110	3xM16	16,0	8,0
100	144 - 163	236	110	3xM16	16,0	8,0
100	144 - 163	236	110	3xM16	16,0	8,0
125	151 - 169	264	120	4xM16	16,0	8,0
125	151 - 169	264	120	4xM16	16,0	8,0
125	151 - 169	264	120	4xM16	16,0	8,0
125	151 - 169	264	120	4xM16	16,0	8,0
125	151 - 169	264	120	4xM16	16,0	8,0
150	149 - 177	304	120	4xM16	16,0	8,0
150	149 - 177	304	120	4xM16	16,0	8,0
150	149 - 177	304	120	4xM16	16,0	8,0
150	149 - 177	304	120	4xM16	16,0	8,0
150	149 - 177	304	120	4xM16	16,0	8,0
200	180 - 207	354	140	6xM16	16,0	8,0
200	180 - 207	354	140	6xM16	16,0	8,0
200	180 - 207	354	140	6xM16	16,0	8,0
200	180 - 207	354	140	6xM16	16,0	8,0
200	180 - 207	354	140	6xM16	16,0	8,0
225	211 - 242	386	145	6xM20	16,0	8,0
225	211 - 242	386	145	6xM20	16,0	8,0
225	211 - 242	386	145	6xM20	16,0	8,0
225	211 - 242	386	145	6xM20	16,0	8,0
225	211 - 242	386	145	6xM20	16,0	8,0

tabel fortsætter på næste side

GF Piping Systems

Datablad

gyldig fra
03-02-12



DN [mm]	a [mm]	b [mm]	d [mm]	e [mm]	PN Vand [bar]	PN Gas [bar]	
250	214 - 249	432	170	6xM20	16.0	8,0	
250	214 - 249	432	170	6xM20	16.0	8,0	
250	214 - 249	432	170	6xM20	16.0	8,0	
250	214 - 249	432	170	6xM20	16.0	8,0	
250	214 - 249	432	170	6xM20	16.0	8,0	
300	219 - 254	490	170	8xM20	10.0	5,0	
300	219 - 254	490	170	8xM20	10.0	5,0	
300	219 - 254	490	170	8xM20	10.0	5,0	
300	219 - 254	490	170	8xM20	10.0	5,0	
300	219 - 254	490	170	8xM20	10.0	5,0	
* 400							
* 400							
* 400							
* 400							
* 400							

De tekniske specifikationer er uforpligtende. De indeholder ingen garanti om egenskaber. Ret til ændringer forbeholdes. Vore generelle salgsbetingelser er gældende.

Georg Fischer A/S, Malervej 4, 2630 Taastrup
Tel. +45 7022 1975
Fax. +45 7022 1976
e-mail: info.dk.ps@georgfischer.com
Internet: <http://www.georgfischer.dk>