

# PRODUKTDATABLAD

## LEDinestra 300 mm 27 3.1 W/2700K S14s

LEDinestra DIM | Dæmpbare LED-rør



### APPLIKATIONSOMRÅDER

- Ideel til spejlbelysning
- Hoteller, restauranter
- Anvendelser i hjemmet
- Udendørs anvendelse kun i passende armaturer

### PRODUKTFORDELE

- Meget lang levetid op til 25.000 timer
- Lavt energiforbrug
- God farvegengivelse

### PRODUKTEGENSKABER

- LED-alternativ til rørformede glødepærer
- Dæmpbar (med mange almindelige dæmpere, se også [www.ledvance.dk/dim](http://www.ledvance.dk/dim))
- Til særlig ensartet belysning
- Kviksvølvfri lyskilder
- Kolben er lavet i glas



## TEKNISKE DATA


## Elektriske Data

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Wattforbrug                              | 3,10 W      |
| Nominel wattforbrug                      | 3,10 W      |
| Nominel spænding                         | 220...240 V |
| Maks antal lyskilder på gruppea 10 A (B) | 250         |
| Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B) | 400         |
| Driftsfrekvens                           | 50/60 Hz    |
| Startstrøm                               | 0.29 mA     |
| Tilsvarende lampe effekt                 | 27 W        |

## Fotometriske data

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev | 0,70      |
| Farvetemperaturer                | Varm hvid |
| Farvetemperatur                  | 2700 K    |
| Lumen                            | 275 lm    |
| Farvegengivelsesindex            | ≥80       |
| Nominel lysstrøm                 | 275 lm    |

## Dimensioner



|              |          |
|--------------|----------|
| Total længde | 300,0 mm |
|--------------|----------|

## Temperaturer og driftsbetingelser

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Omgivelsestemperatur           | -20...+40 °C |
| Max. tilladt temp. på TC punkt | 50 °C        |

## Levetid

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Nominel levetid | 25000 h |
| Målt levetid    | 25000 h |

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Antal tænd/sluk | 100000 |
|-----------------|--------|

## Generel Beskrivelse

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Sokkel (standard betegnelse) | S14s |
|------------------------------|------|

## Egenskaber

|         |    |
|---------|----|
| Dæmpbar | Ja |
|---------|----|

## Godkendelse og Standarder

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778 | RG0 |
| Energiklasse                             | F   |

## Internationale Koder

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Ordreference | LEDINES 30CM3,1 |
|--------------|-----------------|

## LOGISTIK DATA

| Produktkode   | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen               |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075607033 | Folding carton box<br>1         | 33 mm x 50 mm x 307 mm                | 116,00 g   | 0.50 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075607040 | Shipping carton box<br>10       | 370 mm x 215 mm x 155 mm              | 1362,00 g  | 12.33 dm <sup>3</sup> |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## REFERENCER/LINKS

Se

▶ [www.ledvance.dk/dim](http://www.ledvance.dk/dim)

Se mere om garanti på

▶ [www.ledvance.dk/garanti](http://www.ledvance.dk/garanti)

## ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.