

Energy-Box, 482,6 mm (19'')

Tekniske data:

En dybderegulerbar DIN-skinne til indbygningssenheder efter DIN 43 880 i størrelse 1 – 3 (f.eks. til montage af indbygningssikringsdåser, beskyttelsesbrydere mv.). Kabelafledning bagtil, en N- og PE-skinne på isoleret sokkel for hver. Plastkappe inklusive afdækning (UL 94-V0), maksimal montage af 22 indbygningssenheder (bredde 18 mm). Maksimal montagekapacitet = 22 TE (22 x 18 mm = 396 mm).

Stk./pk.	HE	Best.nr. DK
1 stk.	3	7480.035

Farve:

RAL 7035

Leveringsomfang:

Energy-Box med blændafdækninger af plast.

Bemærk:

Individuel fabriksbestykning med beskyttelsesbrydere på forespørgsel.

Tysk patent nr. 42 00 836



Energy-Box, 482,6 mm (19''), udtrækkelig


Denne Energy-Box er beregnet til montage af både jævnstrøms- og vekselstrømskomponenter. Den udtrækkelige komponentfront giver optimal adgang til ledningsrummet oven- og nedefra.

Tilslutningsklemmer til jævnstrøm:

2 klemmer 35 mm²,
9 klemmer 16 mm² (per skinne)

Til vekselstrøm:

1 klemme 16 mm² (PE eller N),
20 klemmer 4 mm² (per skinne)



Tekniske data:

En dybderegulerbar DIN-skinne til snapmontage af indbygningssenheder efter DIN 43 880 i størrelse 1 – 3 (f.eks. til montage af indbygningssikringsdåser, beskyttelsesbrydere mv. eller hele installationsgrupper som f.eks. ABB »smisline«-system). Kabelafledning bagtil, to strømfordelingsskinner med tilslutningsklemmer på isoleret sokkel. Plastkappe inklusive afdækning, maksimal montage af 22 indbygningssenheder (bredde 18 mm). Maksimal montagekapacitet = 22 TE (22 x 18 mm = 396 mm). Dybde: 220 mm.

HE	Best.nr. DK
3	7480.300

Farve:

RAL 7035

Leveringsomfang:

Energy-Box med blændafdækninger af plast.