



FOODLUBE UNIVERSAL GREASE

Højtydende universalt lejefedt

Priorsvej 36
DK-8600 Silkeborg
Tlf.: +45 86 82 64 44
e-mail: salg@rocol.dk
www.rocol.dk

Beskrivelse: FOODLUBE UNIVERSAL GREASE er et hvidt, vedhæftende lejefedt designet til effektiv smøring og beskyttelse af alle typer kugle-, rulle- og glidelejer, der opererer under høje belastninger i fødevarerindustrien og andre rene industrier.

Baseret på en syntetisk baseolie og fortykket med aluminiumkompleks sæbe til NLGI 2. Indeholder både faststofsmøremidler og højtryksadditiver (EP additiver) og har fremragende bæree- og anti-slid egenskaber.

Anvendelig til mange forskellige smøreopgaver ved lave såvel som høje temperaturer, til høje belastninger og til opgaver der kræver stor modstandsdygtighed overfor vand.

Egenskaber:

- Universalt lejefedt til forskellige smøreopgaver
- Fremragende bæreegenskaber og høj modstand mod vandudvaskning
- Bredt temperaturområde: -50°C til +160°C
- Ideel til brug i højhastigheds el-motorer og blæsere
- God korrosionsbeskyttelse

Anvendelse: Påføres manuelt direkte fra emballagen eller med fedtpresse alt efter type. Dette lejefedt er foreneligt med andre sæbefortykkede lejefedter, men bedste resultat opnås ved at fjerne tidligere anvendt lejefedt og rengøre lejet.

Specifikationer:

- Indeholder ikke: Mineralske kulbrinter, animalsk afledte materialer, nøddeolie eller genetisk modificerede ingredienser.
- Er fremstillet af kun FDA listede ingredienser: FDA Gruppe 21 CFR 178.3570
- NSF H1 registreret under: Nr. 121603 FOODLUBE UNIVERSAL 2
- ISO 21469-certificeret
- Halal certificeret
- Detex: Metal sporbar plastkomponenter i låg, hætte og dyse. Der kan påvises af de fleste røntgen og metaldetektorudstyr. Mere information om røntgen og sporbarhed af metal udstyr på www.loma.com

Tekniske og fysiske data:

Udseende:	Hvidt, vedhæftende fedt	
Bearbejdet penetration:	265-295 (IP 50)	
Fortykkelsesmiddel:	Aluminium complex	
Faststofsmøremiddel:	Hvide „High-Load“ faststofsmøremidler / PTFE	
Baseolie:	Type: Polyalphaolefin	
Viskositet v/40° C:	47 cSt.	
Temperaturområde:	-50°C til +160°C	
Dråbepunkt (IP396):	> 230°C	
4-kugletest (IP 132):	Koldsvejsepunkt: 620 kg NLGI 2	
Korrosionstest kobber:	Bestået (IP 112) (ASTM D130)	
Vandudvaskningstab % tab:	< 2,5 % (NLGI 2) (IP 215)(ASTM1264)	
Opbevaring:	Opbevares køligt og tørt	
Lagerholdbarhed:	3 år fra produktionsdatoen	
Varenr./forpakning:	49002045 FOODLUBE UNIVERSAL 2 - 380G	NLGI 2
	49002050 FOODLUBE UNIVERSAL 2 - 4KG	NLGI 2
	49002055 FOODLUBE UNIVERSAL 2 - 18KG	NLGI 2

Væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet: Ingen væsentlige virkninger på sundhed og sikkerhed i arbejdsmiljøet, men sikkerhedsdatablad kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere.

Information: Yderligere teknisk information og MSDS kan hentes på www.rocol.dk eller rekvireres hos vores kundeservice på tlf.: 86 82 64 44

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

E
K
N
I
S
K
D
A
T
A
B
L
A
D