

Brugs- og vedligeholdelsesanvisning

Løbekat m/Håndkæde, 3mtr. løbehøjde
Gear Trolley, 3Mtr. Trolley Height



Varenr./Article No.	Kapacitet	Capacity	I-Profil bredde	I-Beam Width	Kg./Stk. / Pc.	WLL
LØBE1000/KÆDE	1.000kg.	1.000kg.	64-140mm	64-140mm	19	1.000kg.
LØBE2000/KÆDE	2.000kg.	2.000kg.	76-165mm	76-165mm	29	2.000kg.
LØBE3000/KÆDE	3.000kg.	3.000kg.	76-203mm	76-203mm	40	3.000kg.

BRUGSANVISNING:

Løbekat m/Håndkæde monteres på I-bjælke, hvor man ønsker mobilitet i forbindelse med løfte opgaver, hvor manuel eller elektrisk kædetalje monteres i Løbekattens øje.

Løbekat m/Håndkæde finder bl.a. anvendelse ved større loftshøjder og har udveksling hvilket gør det nemmere, at flytte tungere emner. Samtidig mobilitet, hvor man eksempelvis ikke er i stand til at flytte varme eller nymalede emner.

Valg af størrelse/Kapacitet af Løbekat afhænger af I-bjælakens størrelse og kapacitet samt kædetaljes løfte evne.

VEDLIGEHODELSE:

Det anbefales at efterse sit anhugningsgrej månedligt og jævnfør Arbejdstilsynets regler skal der foretages 1-årigt Hovedeftersyn og tilsvarende mærkes for dato, og årstal for hovedeftersyn