

Brugs- og vedligeholdelsesanvisning



Klasse 8 Gulmalet Sikkerhedskrog m/øje
Grade80 Yellow Painted Self Locking Hook w/Eye

Varenr./Article No.	Dim.	Øje	Eye	Åbning Opening	Kg./Stk. / Pc.	WLL
K8ØJESIK78/2.00T	7/8mm	25mm	25mm	34mm	0,800	2.000kg.
K8ØJESIK10/3.15T	10mm	32mm	32mm	45mm	1.500	3.150kg.
K8ØJESIK13/5.30T	13mm	40.5mm	40.5mm	54mm	3.200	5.300kg.
K8ØJESIK16/8.00T	16mm	56mm	56mm	63mm	6.100	8.000kg.

BRUGSANVISNING:

Klasse 8 Øje Sikkerhedskrog anvendes eksempelvis som bundkrog ved fremstilling af kædeslings og er dermed godkendt til løft.

Montering af Øje Sikkerhedskrog finder sted ved hjælp af Klasse 8 Samleled..

Valg af størrelse/Kapacitet af Øje Sikkerhedskrog afhænger alene af valgte kæders størrelse, da Krogen er dimensioneret ud fra dette.

VEDLIGEHODELSE:

Det anbefales at efterse sit anhugningsgrej månedligt og jævnfør Arbejdstilsynets regler skal der foretages 1-årigt Hovedeftersyn og tilsvarende mærkes for dato, og årstal for hovedeftersyn.