

Brugs- og vedligeholdelsesanvisning



Polyester Rundsling Sikkerhedsfaktor 7:1
Polyester Round Sling Safety Factor 7:1

Varenr./Article No.	Farve Colour	Længde Length	Omkreds Circle	Kg./Stk./Pc	SWL
RUND05/5000	Rød/Red	0.50mtr.	1.00mtr.	0.600	5000kg.
RUND10/5000	Rød/Red	1.00mtr.	2.00mtr.	1.200	5000kg.
RUND15/5000	Rød/Red	1.50mtr.	3.00mtr.	1.800	5000kg.
RUND20/5000	Rød/Red	2.00mtr.	4.00mtr.	2.400	5000kg.
RUND25/5000	Rød/Red	2.50mtr.	5.00mtr.	3.000	5000kg.
RUND30/5000	Rød/Red	3.00mtr.	6.00mtr.	3.600	5000kg.
RUND40/5000	Rød/Red	4.00mtr.	8.00mtr.	4.800	5000kg.
RUND50/5000	Rød/Red	5.00mtr.	10.00mtr.	6.000	5000kg.
RUND60/5000	Rød/Red	6.00mtr.	12.00mtr.	7.200	5000kg.
RUND80/5000	Rød/Red	8.00mtr.	16.00mtr.	9.600	5000kg.

BRUGSANVISNING:

Før ibrugtagning, kontroller, at rundslingen er intakt (ingen tråd lus eller revner).

Rundslingen er påsyet label hvor pictogrammer, illustrerer kapacitet ved forskellige anvendelsesmåder.

Påsyet label er endvidere mærket med årstal og tal fra 1-12, som illustrerer år samt måned for ibrugtagning. År samt måned for ibrugtagning krydses af eller hules.

VEDLIGEHOLDELSE:

Rundslingen bør opbevares tørt og fri for fugt.

En rundsling med revner eller tråd lus svækker rundslingens kapacitet og bør ikke anvendes.

Jævnfør Arbejdstilsynets regler skal der foretages 1-årigt hovedeftersyn på rundsling og tilsvarende mærkes for dato, og årstal for hovedeftersyn.