

MULTI/JOINT® 3000 Plus med Uni/Fiksers

MULTI/JOINT® 3007 Plus

Kobling, trækfast, Uni/Fiksers®



Generelt:

- Passer til alle rørmaterialer med trækfast Uni/Fiksers®
- Udgave med EPDM til vand lagerføres.
Udgave med NBR til vand og gas skaffes ved ordre
- Koblingshus og trykringe i duktilt støbejern GGG45 i henhold til EN-GJS-450-10
- Resicoat® epoxy coating, lever op til GSK standarder og EN14901
- EPDM eller NBR tætningsring
EPDM iht. EN 681-1 (0° til +50° C)
NBR iht. EN 682 (-5°C til +50°C).
- Afvinkling max. 8° pr. muffe (nominel)
- Træksikringer (Uni/Fiksers®) i rustfri stål A4 kvalitet (AISI 316)
- Rustfri stål A4 kvalitet (AISI 316) bolte (PTFE-coatet, sort), møtrikker og spændeski-ver
- For trækfast samling af plastrør skal man anvende støttebøsning. Vi henviser til monteringsvejledningen.

Bemærk:

Op til d284 mm: 16 bar arb. tryk

Over d284 mm: 10 bar arb. tryk

DN [mm]	Tol. 1 [mm]	Tol. 3 [mm]	NBR / A2 Kode nr.	EPDM / A2 Kode nr.	NBR / A4 Kode nr.
50	46 - 71	46 - 71	709 305 210	709 305 610	709 305 010
65	63 - 90	63 - 90	709 305 212	709 305 612	709 305 012
80	84 - 105	84 - 105	709 305 214	709 305 614	709 305 014
100	104 - 132	104 - 132	709 305 216	709 305 616	709 305 016
125	132 - 155	132 - 155	709 305 218	709 305 618	709 305 018
150	154 - 192	154 - 192	709 305 220	709 305 620	709 305 020
200	192 - 232	192 - 232	709 305 224	709 305 624	709 305 024
225	230 - 268	230 - 268	709 305 226	709 305 626	709 305 026
250	267 - 310	267 - 310	709 305 228	709 305 628	709 305 028
300	315 - 356	315 - 356	709 305 232	709 305 632	709 305 032
350	352 - 393	352 - 393	709 305 236	709 305 636	709 305 036
400	392 - 433	392 - 433	709 305 240	709 305 640	709 305 040

DN [mm]	Tol. 1 [mm]	Tol. 3 [mm]	EPDM / A4 Kode nr.	kg
50	46 - 71	46 - 71	709 305 310	4,800
65	63 - 90	63 - 90	709 305 312	5,600
80	84 - 105	84 - 105	709 305 314	7,200
100	104 - 132	104 - 132	709 305 316	9,400
125	132 - 155	132 - 155	709 305 318	12,000
150	154 - 192	154 - 192	709 305 320	14,800
200	192 - 232	192 - 232	709 305 324	28,600
225	230 - 268	230 - 268	709 305 326	33,400
250	267 - 310	267 - 310	709 305 328	40,000
300	315 - 356	315 - 356	709 305 332	51,500
350	352 - 393	352 - 393	709 305 336	61,200
400	392 - 433	392 - 433	709 305 340	73,200


DN [mm]	a [mm]	b [mm]	d [mm]	e [mm]	PN Vand [bar]	PN Gas [bar]
50	209 - 233	164	95	3xM12	16,0	8,0
65	220 - 250	186	100	3xM12	16,0	8,0
80	234 - 262	204	115	3xM12	16,0	8,0
100	230 - 268	236	110	3xM16	16,0	8,0
125	246 - 282	264	120	4xM16	16,0	8,0
150	242 - 298	304	120	4xM16	16,0	8,0

tabel fortsætter på næste side

GF Piping Systems

Datablad

gyldig fra
13-06-12



DN [mm]	a [mm]	b [mm]	d [mm]	e [mm]	PN Vand [bar]	PN Gas [bar]	
200	297 - 351	354	140	6xM16	16.0	8,0	
225	342 - 404	386	145	6xM20	16.0	8,0	
250	354 - 424	432	170	6xM20	16.0	8,0	
300	356 - 426	490	170	8xM20	10.0	5,0	
350	504 - 588	534	245	8xM20	10.0	5,0	
400	562 - 648	574	275	10xm20	10.0	5,0	

De tekniske specifikationer er uforpligtende. De indeholder ingen garanti om egenskaber. Ret til ændringer forbeholdes. Vore generelle salgsbetingelser er gældende.

Georg Fischer A/S, Malervej 4, 2630 Taastrup
Tel. +45 7022 1975
Fax. +45 7022 1976
e-mail: info.dk.ps@georgfischer.com
Internet: <http://www.georgfischer.dk>