



Ledinaire SlimDownlight DN065B

DN065B G3 LDNR LED10/840 10.5W L150 SQ

LEDINAIRE-serien indeholder et udvalg af populære LED-lysarmaturer, der fås som lagervarer og som er af høj Philips-kvalitet til en konkurrencedygtig pris. Pålidelig, energieffektiv og til at betale – lige nøjagtig det, du har brug for


Produkt data

Generelle oplysninger		Opfylder kravene i EU RoHS	
Lyskildefarve	840 Neutral hvid	Ja	
Udskiftelig lyskilde	Nej		
Antal forkoblingsenheder	1 enhed		
Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed		
Driver medfølger	Ja		
Optiktype	110 [Beam angle 110°]		
Armaturløsning	110°		
Tilslutning	Klemrække, topolet		
Kabel	Cable 0.2 m without plug		
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II		
Glødetrædtest	Temperatur 650 °C, varighed 30 s		
Mærke for brændbarhed	For montering på normalt brændbare overflader		
CE-mærke	CE-mærket		
Garantiperiode	5 år		
Konstant lysudbytte	Nej		
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	280		
		Drift og el	
		Indgangsspænding	220 to 240 V
		Indgangsfrekvens	50 eller 60 Hz
		Startstrøm	5,05 A
		Effektfaktor (min.)	0.9
		Lysstyringssystemer og dæmpning	
		Dæmpbar	Nej
		Mekanik og armaturhus	
		Materiale for armaturhus	Metal
		Reflektormateriale	-
		Optikmateriale	Polykarbonat
		Optikafskærmning/linsemateriale	Polykarbonat
		Beslagmateriale	Stål
		Optikafskærmning/linsefinish	Mat
		Samlet længde	175 mm

Ledinaire SlimDownlight DN065B


Samlet bredde	175 mm
Samlet højde	39 mm
Farve	hvid
Mål (højde x bredde x dybde)	39 x 175 x 175 mm (1.5 x 6.9 x 6.9 in)
Godkendelse og anvendelsesområde	
Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP20 (forside IP40)
Kode for mekanisk slagfasthed	IK03 [0,3 J]
Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)	
Startlysstrøm (systemlysstrøm)	1000 lm
Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	90,00 lm/W
Indledende korreleret farvetemperatur	4000 K
Indledende farvegengivelsesindeks	80
Indledende kromaticitet	(IEC4000K, 0.38, 0.38) 5SDCM
Indledende indgangseffekt	11 W
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Målskitse




DN065B G3 LED10/840 10.5W L150 SQ

Fotometriske data



Donwlight DN065B G3 LDNR 840 L150 SQ-GUL

Anvendelsesbetingelser	
Omgivelsestemperaturområde	-20 til +40 °C
Velegnet til vilkårlig omkobling	Nej
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871951432900300
Ordreproduktnavn	DN065B G3 LDNR LED10/840 10.5W L150 SQ
EAN/UPC – produkt	8719514329003
Ordrekode	32900300
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
SAP-materiale	929002664332
Nettovægt (stykke)	0,330 kg



Donwlight DN065B G3 LDNR 840 L150 SQ-LDD

Ledinaire SlimDownlight DN065B

