


Snitfladen menneske/maskine

Frontmontage



Frontplader

Til Optipanel CP 6380.100

Med gevindbolt M5.

Dimensioner:

270 x 234 mm


Materiale:

Aluminium 3 mm, natureloxeret

Leveringsomfang:

Inkl. montagesæt.

Montageudskæring	Stk./pk.	Best.nr. CP
Uden	1 stk.	6027.500
Til Siemens Simatic TP 177 A/B	1 stk.	6027.520
Efter anvisning	1 stk.	6027.509



Frontplader

Til Compact-Panel

Materiale:

Aluminium 3 mm, natureloxeret

Dimensioner B x H mm	Passende til Compact-Panel	Best.nr. CP
178 x 200	CP 6340.0X0	6028.500
178 x 350	CP 6340.1X0	6028.510
178 x 482,6	CP 6340.2X0	6028.520¹⁾
252 x 200	CP 6340.3X0	6028.530
252 x 350	CP 6340.4X0	6028.540

¹⁾ Leveringstid oplyses på forespørgsel.



Frontplader, hængslede

Til VIP 6000 og Optipanel

Dimensioner:

19" x 7 HE
(482,6 x 310,3 mm)

Åbningsvinkel:

Optipanel : 125°

VIP 6000: 95°

Materiale:

Frontplade: Aluminium 3 mm, natureloxeret
Ekstruderet aluminiumprofil: Natureloxeret

Leveringsomfang:

Inkl. hængselprofil, hængselloste,
2 afslutningslister og montage materialer.

Frontplade til	Udførelse	Best.nr. CP
Optipanel	Skruesamlet udefra	6027.100
	Skruesamlet indefra	6027.110
	Med vrider	6027.120
VIP 6000	Skruesamlet udefra ¹⁾	6027.200
	Skruesamlet indefra ¹⁾	6027.210
	Med vridelås ¹⁾	6027.220

Leveringstid oplyses på forespørgsel.


Andre dimensioner bestilles med endenr. XX9.

¹⁾ Ved bestilling angives farven på de nødvendige afslutningslister (se side 219).


Kantafstanden »D« skal overholdes for at undgå kollisioner.

Indbygningsdybde	Mål »D«
Optipanel 50 mm	25 mm
Optipanel 100 mm	34 mm
Optipanel 150 mm	48 mm
VIP 6000 44 mm	25 mm
VIP 6000 105 mm	36 mm
VIP 6000 155 mm	52 mm

Indbygningsposition
Optipanel



Indbygningsposition
VIP 6000



- 1** Hængselloste
- 2** Hængselprofil
- 3** Holdeklo

