



CoreLine Wall-mounted

WL140V LED34S/840 PSED WH

Coreline Gen3 Wall Luminaire - Strømforsyningsenhed med DALI-interface - Symmetrical - 120° x 120°

Uanset om det drejer sig om nybyggeri eller renovering, efterspørger kunderne belysningsløsninger, der sikrer dem god lyskvalitet kombineret med store energi- og vedligeholdelsesbesparelser. Den nye CoreLine Væg- & loftarmaturserie af LED-produkter kan anvendes som erstatning for traditionelle vægmonterede armaturer med kompakte lysstofrør. Udvælgelse, installation og vedligeholdelse er en fuldstændigt problemfri proces.

Produkt data

Generelle oplysninger		Mærke for brændbarhed	-
Lyskildens spredningsvinkel	120 °	CE-mærke	CE-mærket
Lyskildeafarve	840 Neutral hvid	ENEC-mærke	ENEC mark
Udskiftelig lyskilde	Nej	Garantiperiode	5 år
Antal forkoblingsenheder	1 enhed	Konstant lysudbytte	Nej
Driver/strømforsyning/transformer	Strømforsyningsenhed med DALI-interface	Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (maks.)	34
Driver medfølger	Ja	Fotobiologisk risiko	Photobiological risk group 0 @ 200mm to EN62471
Optiktype	Symmetrical	Specifikation for fotobiologisk risiko	0,2 m
Armatur til lysstrålespredning	120° x 120°	Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Lysstyringsgrænseflade	afhængigt af driver (1-10 V, DALI...)	Produktseriekode	WL140V [Coreline Gen3 Wall Luminaire]
Tilslutning	Push-in-stik, 6-benet	Unified Glare Rating – CEN	25
Kabel	-		
Beskyttelsesklasse IEC	Sikkerhedsklasse II		
Glødetrådtest	Temperatur 850 °C, varighed 30 s		

CoreLine Wall-mounted

Lys teknisk

Mættet rød	<50
------------	-----

Drift og el

Indgangsspænding	220-240 V
Indgangsfrekvens	50 eller 60 Hz
Startstrømforbrug for CLO	- W
Startstrøm	18 A
Starttid	0,025 ms
Effektfaktor (min.)	0.9

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Ja
---------	----

Mekanik og armaturhus

Materiale for armaturhus	Polykarbonat
Reflektormateriale	Polykarbonat
Optikmateriale	Polykarbonat
Optikafskærmning/linsemateriale	Polykarbonat
Beslagmateriale	-
Optikafskærmning/linsefinish	Opal
Samlet højde	85 mm
Samlet diameter	390 mm
Farve	Hvid RAL 9003
Mål (højde x bredde x dybde)	85 x NaN x NaN mm (3.3 x NaN x NaN in)

Godkendelse og anvendelsesområde

Kode for indtrængningsbeskyttelse	IP65 [Beskyttet mod støvindtrængning, stænkæt]
Kode for mekanisk slagfasthed	IK10 [20 J, modstandsdygtig over for hærværk]

Indledende ydelse (overholder IEC-standarden)

Startlysstrøm (systemlysstrøm)	3400 lm
--------------------------------	---------

Lysstrømtolerance	+/-10%
Indledende LED-armaturvirkningsgrad	95,77464788732394 lm/W
Indledende korreleret farvetemperatur	4000 K
Indledende farvegengivelsesindeks	>80
Indledende kromaticitet	(0.3818,0.3797) SDCM <3
Indledende indgangseffekt	35.5 W
Tolerance for strømforbrug	+/-10%

Ydelse over tid (overholder IEC-standarden)

Forkoblingsfejlfrekvens ved middellevetid på 50.000 timer	5 %
Bevarelse af lumenoutput efter middellevetid* på 50.000 timer	80

Anvendelsesbetingelser


Omgivelsestemperaturområde	-20 til +40 °C
Ydelse ved omgivende temperatur (Tq)	25 °C
Maks. dæmningsniveau	1%
Velegnet til vilkårlig omkobling	Nej

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871869997857000
Ordreprodukt navn	WL140V LED34S/840 PSED WH
EAN/UPC – produkt	8718699978570
Ordrekode	97857000
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	1
SAP-materiale	910505101543
Nettovægt (stykke)	1,900 kg




Målskitse



Coreline Wall-mounted WL140V

Fotometriske data



IFGU1 WL140VPSED1xLED34S8400

