


13 96 200

El-installationstang



- 6 funktioner i én tang
- Multifunktionstang til el-installation; til at gribe fladt og rundt materiale, til bøjning, afgratning, til at skære kabler, afisolere og crimpe kabeltyller
- Glatte gribeblader ved spidsen til at gribe enkelte tråde uden beskadigelse; gribezone til fladt og rundt materiale
- Karakteristisk udvendig kant på bakken til at bearbejde indmurede dåser og til at afgrate gennemføringshuller
- Afisoleringshuller til ledere 0,75 - 1,5 mm² og 2,5 mm²
- Crimpfordybning for kabeltyller 0,5 - 2,5 mm²
- Kabelsaks med præcisionsskær (induktivt hærdet) til Cu- og Al-kabler op til 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm
- Griber uden at åbne tangen fuldstændigt (intelligent holdemekanisme ved versionen med åbningsfjeder). Skæret forbliver lukket og beskyttet
- Slank form for god tilgængelighed
- Skruet led: tangen går præcist og uden spillerum
- Ved modellerne med åbningsfjederen integreret i leddet holder den aktiverede spærpal æggene lukkede, mens de øvrige funktioner bevares
- Med den intelligente holdemekanisme kan man "gribe" uden at åbne tangen. Skæret forbliver lukket og beskyttet.

Artikel-nr.	13 96 200
EAN	4003773075110
Hoved	
Tang	forkromet
Greb	isoleret med flerkomponent-håndtag, VDE-godkendt
Isoleringsstandard	IEC 60900 DIN EN 60900
Skæreværdi Cu-kabel, flertrådet (diameter) Ø mm	15
Skæreværdi Cu-kabel, flertrådet mm²	50
Afisoleringsværdier for enkeltledere mm²	0,75 - 1,5 + 2,5
Kapacitet kvadratmillimeter mm²	0,5 - 2,5
AWG	1/0
Længde mm	200
vægt netto g	280



Forbehold mod tekniske ændring og fejl

