

EasyCross-Laser Green Set



Automatisk kryds-line laser

Grønt laserkryds

Automatisk nivellering: automatisk justering med magnetisk dæmpet pendulsystem

Ekstra hælningsfunktion

Out-of-level: Er indikeret med optiske signaler når enheden er uden for sit selvnivelleringsområde

Pendul fastholdelse for sikker transport

Højdejusterbar beslag med 1/4 "og 5/8" gevind og magneter



TECHNICAL SPECIFICATIONS

SELVNIVELLERING OMRÅDE	± 3°
NØJAGTIGHED	± 0.5 mm / m
SELVNIVELLERING	automatisk
SYNLIG(*)	40 m
LUX	ca. 300 lux
LASER	515 nm
LASER KLASSE	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/AC:2017)
POWER SUPPLY	3 x 1.5V LR03 (AAA)
DRIFTTID	ca 9 timer
DRIFTBETINGELSER	0°C ... 50°C, max. fugtighed 80% rH, arbejdsøjde maks. 4000 mtr over havet overflade
OPBEVARINGSBETINGELSER	-10°C ... 70°C, max. fugtighed 80% rH
DIMENSION (W X H X D)	62 mm x 72 mm x 61 mm
vægt	202 g (incl. batteri/uden holder)

