

DIESEL VARMEKANON MASTER BV 471

Anvendelse

- Til opvarmning af byggepladser, lagerbygninger og andre lokaler
- Varmekanonen placeres udenfor, og varmen ledes ind ved hjælp af varmeslange

Fordele

- Robust stålkonstruktion med metriske bolte
- Digital styring af forbrænding
- Unik koldstartsknap til kolde miljøer
- Mulighed for tilkobling af rumtermostat
- Røggasudstødning
- Separat Riello oliebrænder
- Omskifter kun til ventilation
- Elektronisk flammekontrol med fotocelle
- Sikkerhedstermostat og blæsertermostat
- To oliefiltre: et oliepumpefilter og et sugefilter
- Lynkobling til separat tank
- Varmeveksler og forbrændingskammer udført i rustfri stål
- Hjul sæt og 4 robuste krankroge inkluderet
- Den viste model er med ekstra udstyr



DATA

Opvarmnings data

Kapacitet	kW	136
Luftbevægelse	m ³ /t	8.500
Brændstofforforsel	l/t	12,93

Tekniske data

Energiforbrug	W	1,5
Netspænding	V	230
Vægt	kg	270

Varenr	150162
DB. nr	5812725



Let tilslutning af ekstern tank



Digital styring



Varmen fremføres med slanger

SYDVESTA

VÆRKTØJ OG MASKINER TIL BYGGEBRANCHEN

TILBEHØR MASTER VARMEKANONER

Rumtermostat

TH-D Digital rumtermostat er kun for brug på varmekanoner produceret i 10.2015 og frem

Varenr.	DB-nr.	Info	Type	Nr
150198	5812725	Analog - 3 meter kabel	TH-5	1
150199	1836240	Analog - 10 meter kabel	TH-5	1
150200	2032605	Digital - 10 meter kabel	TH-D	2



Varmeslange

Kan serieforbindes med lynlås

Den første første meter er produceret i specielt varmeresistent materiale

Varenr.	DB-nr.	Længde	Diameter
150415	5956026	7,6 meter	Ø 305 mm



Brændstofsslange

Varenr.	DB-nr.	Info	Nr
150435	1731607	Brændstofsslange - 4 meter	1
150438	1731608	Brændstofsspyd	2



Skorstensrør

Varenr.	DB-nr.	Model	Diameter	Nr
150442	1614843	1 meter lang	Ø 200 mm	1
150445	1614854	90 gr bøjning	Ø 200 mm	2
150448	1614858	Skorstenshætte	Ø 200 mm	3

