



Mobil Outboard Plus

Totakts udenbords motorolie med overlegen ydeevne

Produktbeskrivelse

Mobil Outboard Plus er en totaktsmotorolie med overlegen ydeevne, som er udviklet til mange højtydende vandkølede totaktsmotorer, som benyttes til udenbordsbrug inden for marineområdet. Mobil Outboard Plus tilbyder ren motor og god miljøpræstation. Mobil Outboard Plus er forudfortyndet for at gøre det nemmere at blande, når det tilsættes brændstoffet.

Egenskaber og fordele

Mobil Outboard Plus er fremstillet af højrensede konventionelle mineralolier og et askefrit opløsningsadditivsystem, hvilket giver fremragende beskyttelse mod aflejringer i udstødningsåbninger, korrosion og slid. Tændrørstilsodning og fortænding minimeres også, hvilket fremmer fejlfri drift. Produktet er ideelt til såvel moderne som ældre totaktsmotormodeller. De vigtigste karakteristika og fordele omfatter:

Karakteristika	Reelle og mulige fordele
God termisk og oxidativ stabilitet og minimale aflejringer	Renere motorer, hvilket reducerer forekomsten af fastsiddende stempelringe, reducerer cylinderrivning, forlænger motorens levetid og giver mere pålidelig drift
Fremragende antislidbeskyttelse	Længere levetid for kritiske komponenter og motor
Fremragende korrosionsbeskyttende egenskaber	Længere motorlevetid
Giver renere forbrænding og færre aflejringer i forbrændingsområdet	Reducerer tilsodning af tændrør og aflejringer i udstødningsåbningen, hvilket minimerer fortænding, forlænger tændrørenes levetid og forbedrer brændstoffets effektivitet
Gode egenskaber ved høje og lave temperaturer	Anvendelse ved bredt temperaturområde
Ikke giftig for havdyr	Ingen langvarige bivirkninger for havdyr

Anvendelse

- Mobil Outboard Plus anbefales af ExxonMobil til brug i alle moderne, højtydende, vandkølede totaktsmotorer samt mindre eller ældre udenbordsmotorer. ExxonMobil anbefaler også Mobil Outboard Plus til de totaktsmotorer, der er fremstillet af Johnson, Mercury, OMC, Evinrude, Mariner, Force, Mercruiser, Yamaha, Suzuki, Nissan og Tohatsu eller hvor der anbefales NMMA TC-W-, TC-WII- eller TC-W3-olier.
- ExxonMobil anbefaler også Mobil Outboard til let moderatydende luftkølede totaktsmotorer, der benyttes i motorplæneklippere, kædesave, løvblæsere og græstrimmere.

Specifikationer og godkendelser

Mobil Outboard Plus opfylder eller overgår specifikationerne i:

API TC	X
NMMA TC-W3	X

Typiske egenskaber

Mobil Outboard Plus
Viskositet, ASTM D 445

cSt @ 40°C	52,9
cSt @ 100°C	8,8
Sulfataske, wt%, ASTM D 874	N/A
Flydepunkt, °C, ASTM D 97	-36
Flammepunkt, °C, ASTM D 92	114
Vægtfylde ved 15°C kg/l, ASTM D 4052	N/A
Farve	rød

Sundhed og sikkerhed

På grundlag af de oplysninger, der er til rådighed, forventes det ikke, at dette produkt vil have nogen sundhedsskadelige virkninger, når det benyttes efter hensigten, og når de anbefalinger, der er angivet i sikkerhedsdatabladet, følges. Sikkerhedsdatablade kan fås efter anmodning gennem det lokale salgskontor eller via Internettet. Dette produkt bør ikke anvendes til andet, end det er beregnet til. Sørg for at tage de nødvendige miljøhensyn ved bortskaffelse af det brugte produkt.

Logotyperne Mobil og ExxonMobil samt designet Flying Horse er registrerede varemærker, der tilhører Exxon Mobil Corporation eller et af virksomhedens datterselskaber.

9-2011

ExxonMobil Danmark ApS
Gydevang 39-41 DK-3450 Allerød Denmark

Tel: +45 4599 0200 Fax: +45 4599 0280

www.exxonmobil.dk

Disse egenskaber er typisk opnået ved normal produktion og udgør ikke en specifikation. Variationer som dog ikke påvirker produktets ydeevne kan forventes under fremstillingen og ved forskellige fremstillingssteder. Data kan ændres uden varsel. Ikke alle produkter kan købes lokalt. For yderligere informationer kontakt ExxonMobil eller en lokal forhandler eller internettet:

www.exxonmobil.com

Exxonmobil består af en lang række datterselskaber, der inkluderer varemærkerne Esso, Mobil og ExxonMobil. Intet i denne produktbeskrivelse har til hensigt at tilsidesætte det enkelte ExxonMobil selskabs juridisk uafhængighed. Lokalt ansvar forbliver hos det lokale ExxonMobil selskab.

© 2001-2010 Exxon Mobil Corporation. All rights reserved.