

PRODUKTDATABLAD

SUN@Home Moodlight

Sun@Home Mood | Lamper til boligen



Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Køkkener, stuer, børneværelser eller hjemmekontorer

Produktfordele

- Enable increased concentration and efficiency
- Improve overall activity level and daytime alertness
- Improve sleeping rhythm and -intensity
- Improve optic convenience
- Enables an improved level of clean-air-safety by killing residential germs and bad odors
- Homogen lysfordeling
- Hurtig og nem installation

Produktegenskaber

- Adjustable color temperature via Tunable White: 2,200...5,000 K
- Kan styres via LEDVANCE SMART+ WiFi App (med Android 4.4 og iOS 9,0 eller senere)
- Mulighed for stemmestyring: Google Assistant eller Amazon Alexa
- Dæmpbar
- Innovative Fullspectrum SunLike LEDs with CRI95
- SunLike LEDs with reduced Blue Light in LED Spectrum



- Fully automated biorhythm feature according to your location and time
- Innovative luminaire coating-technology fighting household germs and odors



TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	4.00 W
Drifttilstand	Mains voltage
Nominel spænding	220...240 V
Cos Phi (effektfaktor)	≥0,5
Forsynings frekvens	50...60 Hz

Luminaire sensor data

Type sensor	ikke relevant
-------------	---------------

Fotometriske data

Farvetemperatur	2200...5000 K
Lumen	260 lm
Belysnings effektivitet	65 lm/W
Farvetemperaturer	Afstemmelige Hvid
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc _m
Farvegengivelsesindex	> 95

Lystekniske data

Udstrålingsvinkel	110 °
-------------------	-------

DIMENSIONER & VÆGT

Diameter	200.00 mm
Længde	200.00 mm
Højde	195.00 mm
Bredde	200.00 mm
Monteringsdiameter	ikke relevant
Monteringslængde	ikke relevant
Monteringsbredde	ikke relevant
Produktvægt	430.00 g



FARVER & DRIFTSBETINGELSER

Materiale	Plastic
Produktfarve	Hvid
Armaturhus farve	Hvid
Afdækningsmateriale	Polycarbonate (PC)

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
Temperatur område i drift	-20...+40 °C

Levetid

Antal tænd/sluk	15000
Levetid L70/B50 @ 25 °C	30000 h

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Monteringstype	Standing
Monteringssted	Alle overflader

EVNER

Dimmable	Yes
Type forbindelse	Plug type C (EU)
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

CERTIFIKATER & STANDARDER

Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471	RG0
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsestype	IP20

LOGISTISKE DATA

Temperatur ved opbevaring	-20...+80 °C
---------------------------	--------------

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Styring via app eller stemmen kræver kompatibelt Smart home system
- Til styring via LEDVANCE SMART+ WiFi app kræves smartphone eller tablet
- Komplet monterings- og forbindelsestilbehør medfølger

DOWNLOADS



DOWNLOADS



User instruction
SUN@HOME MOODLIGHT



Packaging insert
SUN@HOME

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075576094	Folding box 1	204 mm x 204 mm x 228 mm	598.00 g	9.49 dm ³
4058075576100	Shipping box 4	422 mm x 422 mm x 260 mm	3297.00 g	46.30 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.