

Skinner E-Cu

Efter DIN EN 13 601.
Længde: 2400 mm/skinne.

Teknisk information:
Finder du på internettet.

Dimensioner mm	Godkendelser	Pk.	Best.nr. SV	Side
E-Cu				
12 x 5		6 stk.	3580.000	
15 x 5		6 stk.	3581.000	
20 x 5		6 stk.	3582.000	
25 x 5		6 stk.	3583.000	
30 x 5		6 stk.	3584.000	
12 x 10		6 stk.	3580.100	
15 x 10		6 stk.	3581.100	
20 x 10		6 stk.	3585.000	
30 x 10		6 stk.	3586.000	
40 x 10	–	3 stk.	3587.000	
50 x 10	–	3 stk.	3588.000	
60 x 10	–	3 stk.	3589.000	
80 x 10	–	3 stk.	3590.000	
100 x 10	–	3 stk.	3590.010	
E-Cu fortinnet¹⁾				
30 x 5	–	6 stk.	3584.200	
30 x 10	–	6 stk.	3586.200	
Tilbehør				
Samlestykke til skinner mm	12 x 5 – 15 x 10 (enkeltsamling)	3 stk.	9350.075	313
	20 x 5 – 30 x 10 (enkeltsamling)	3 stk.	9320.020	313
	20 x 5 – 30 x 10 (rækkesamling)	3 stk.	9320.030	313
Afdækningsprofil til skinner mm	12/15 x 5	4 stk.	9350.010	311
	12/15 x 10	4 stk.	9350.060	311
	12 x 5 – 30 x 10	10 stk.	3092.000	311
	40 – 60 x 10	10 stk.	3085.000	311

¹⁾ Leveringstid oplyses på forespørgsel.

Skinneafdækningsprofiler

Berøringsbeskyttelse ved indkapsling af skinner.
Kan afkortes individuelt.
Længde: 1000 mm/profil.

Materiale:

- Varmemodificeret hård PVC
- Brandegenskaber efter UL 94-V0

Farve:

RAL 7035

Bemærk:

Berøringsbeskyttelse, yderligere løsninger, se side 315.

Detaljetegninger:

Finder du på internettet.

Til skinner mm	Godkendelser	Pk.	Best.nr. SV
12/15 x 5	–	4 stk.	9350.010
12/15 x 10	–	4 stk.	9350.060
12 x 5 – 30 x 10		10 stk.	3092.000
40 – 60 x 10		10 stk.	3085.000

Låsemøtrikker M12

Selvlåsende møtrikker med riflet krans til skinner E-Cu.
Diameter, hul: 14,5 mm.

Pk.	Best.nr. SV
30 stk.	3591.060

