



Kabelindføringsplader

Til

- Kabelindføringstyller
 - Gennemføringstyller
- i stedet for segmenter på standardmæssigt delte flangeplader.

Materiale:

Stålplade, galvaniseret

Leveringsomfang:

Inkl. montagematerialer.

Til indbygning i TS- og PC-skabe baseret på TS

Skabsbredde mm	Udskæringer per plade	Stk./pk.	Best.nr. TS
600	5	2 stk.	8800.060
800	8	2 stk.	8800.080
850	9	2 stk.	8800.085
1000	4	4 stk.	8800.100
1200	6	4 stk.	8800.120

Til indbygning i CM-skabe og TP TopPult-systemer

Skabsbredde mm	Udskæringer per plade	Stk./pk.	Best.nr. CM
600	5	1 stk.	5001.226
800	8	1 stk.	5001.227
1000	4	1 stk.	5001.228
1200	6	1 stk.	5001.229
1600	8	1 stk.	5001.237

Til indbygning i ES-, PC-skabe baseret på ES og AP-universalpult, CS Basic-kabinetter

Skabsbredde mm	Udskæringer per plade	Stk./pk. ¹⁾	Best.nr. TS
600	5	2 stk.	4320.700
800	8	2 stk.	4321.700
1000	10	2 stk.	4323.700
1200 ²⁾	6	4 stk.	4325.700

¹⁾ Inkl. udligningsplade

²⁾ Til CS Basic-kabinet kræves 2 stk. TS 4320.700.

Til TS, rustfrit stål

Materiale:

Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)

Til indbygning i TS, rustfrit stål

Skabsbredde mm	Udskæringer per plade	Stk./pk.	Best.nr. TS
600	5	2 stk.	8700.600
800	8	2 stk.	8700.800
1200	6	4 stk.	8700.120



Tilbehør:

Kabelindføringstyller, se side 1046.

Tre eksempler blandt et utal af muligheder

Tegningerne viser tre TS-eksempler på positionering af kabelindføringsplader i stedet for segmenter på standard tredelte flangeplader. På denne måde er der mulighed for en positionering, der passer til montagepladen.

Takket være skabssymmetrien kan kabelindføringsplader også indsættes i skabets dybde, til højre og venstre, analogt med flangeplader med tilsvarende mål.

