

## ARCA 304015W



Demo billede

**Typenummer:** ARCA 304015W  
**Produkt kode:** 8120142  
**Betegnelse:** Kabinet, PC  
**Bemærkninger:** m/rude i låg, 2 låse, hængsel på kort side

**EAN-kode:** 6418074080134  
**Elnummer:**  
Finland: 3423219  
El-nummer Danmark: 8212091980  
El-nummer Sverige: 2500139

Består af: Montageplade, skruer til montageplade, skabs bund, dør med PUR pakning, 3mm dobbelt bar lås(e) med nøgle. S versioner med Svinghåndtag 2-punkts låsesystem. Dør løfter indgår.

| Dimensioner:                  |                |       | Tilbehør:                                  |                                               |
|-------------------------------|----------------|-------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Længde                        | Brede          | Højde | MPP ARCA 3040                              | Montageplade, perforeret                      |
| mm:                           | 300            | 400   | MPMP ARCA 4030                             | Montageplade, multiperforeret                 |
| tommer:                       | 11.8           | 15.7  | MPX ARCA 4030                              | Montageplade                                  |
| Materials:                    |                |       | DRS ARCA 304015                            | DIN ramme sæt                                 |
| Materiale:                    | Polycarbonat   |       | IDS ARCA 3040                              | Inderdørs sæt                                 |
| Farve på kassebund:           | RAL 7035       |       | PMK ARCA 40                                | Pæle- og maste-monteringssæt                  |
| Farve på dæksel:              | RAL 7035       |       | RCS ARCA 3040                              |                                               |
| Pakningsmateriale:            | Polyurethan    |       | SBK ARCA 30                                | Sideprofil for montageplade og DIN-skiner     |
| Temperatur:                   |                |       | SBK ARCA 40                                | Sideprofil for montageplade og DIN-skiner     |
| Temperatur °C (kort tid):     | -40 ... 120 °C |       | DSP ARCA HLS                               | Dørstop ARCA, horisontale, til venstre, lille |
| Temperatur °C (kontinuerlig): | -40 ... 80 °C  |       | DSP ARCA HRS                               | Dørstop ARCA, horisontale, til højre, lille   |
| Temperatur °F (kort tid):     | -40 ... 250 °F |       |                                            |                                               |
| Temperatur °F (kontinuerlig): | -40 ... 175 °F |       |                                            |                                               |
| Tilbehør:                     |                |       | Klassificering:                            |                                               |
| MPS ARCA 4030                 | Montageplade   |       | IP klassificering (EN 60529): IP66         |                                               |
|                               |                |       | IK klassificering (EN 62262): IK08         |                                               |
|                               |                |       | Elektrisk beskyttelse: Dobbeltisoleret     |                                               |
|                               |                |       | Halogen fri (DIN/VDE 0472, Part 815): 1    |                                               |
|                               |                |       | Brandbarheds test: UL 94 5VA               |                                               |
|                               |                |       | Glødetråds test (IEC 695-2-1) °C: 960      |                                               |
|                               |                |       | NEMA Klassificering: NEMA 4, 4X, 12 and 13 |                                               |

### Certifikater:

SGS Fimko

