

Medicinsk mundbind Type 2

MEDIsyntex FM II.



Nonwoven Made in Germany

Specifikation (ydeevne) i henhold til EN 14683:2019	
Type	Type II
Bakteriel filtreringseffektivitet (BFE)	99,96%*
Differenstryk (ved ånde)	< 40 Pa
Mikrobiel renhed (kolonidannende enhed)	≤ 30 cru/g
Hudirritation iht. EN ISO 10993-10:2013	Ikke irriterende
Biokompatibilitet iht. EN ISO 10993-5:2009	Ikke cytotoksisk

Materiale sammesætning:		Dimensioner:
Mundbind krop:	<u>Ydre lag:</u> Polypropylen ufarvet (spundetVlies 25g/m ²)	Bind længde: 175 mm +/-2 mm
	<u>Midter lag:</u> Polypropylen blå (meltblown 23g/m ²)	Bind brede: 95 mm +/-2 mm
	<u>Inderste lag:</u> Polypropylene ufarvet (spundetVlies 15g/m ²)	Foldedybde: 10 mm (3 folder)

Produkt beskrivelse:

Inderste lag er fremstillet af blødt og hudvenligt materiale

Midterste lag sikre effektiv filtrering

Yderste lag beskytter og sørger for god åndbarhed

- Medicinsk mundbind type 2 (EN 14683:2019) er til brug for fagpersonale i medicinal og hospitals sektoren for at sikre sikkert arbejdsmiljø.
- Mundbind er fremstillet af tre lag materiale der er ultralydsvejst sammen for høj hygiejne.
- Mundbind er komfortabelt af bære, med de selvjusterende elastiske stropper samt den tilpasselige næsebøjle.
- Mundbindet vendes med folder udad og næsebøjlen bør altid være over næsen.
- Medicinsk produkt klasse I iht. 93/42 EEC
- Mundbindet er CE mærket.

Håndtering, anvendelse, pakning:	
Opbevares tørt	Beskyt mod sollys
Kan ikke genbruges	Opbevaring 5 år
Temperatur 0 - 40 gr. C	5 stk. Forseglet i plastpakning



Bemærk:

*Test resultat for MEDIsyntex 20; Gennemsnittig værdi for 5 tests iht. Rapport B 24046II af 11/05 2020.

Al information og illustrationer er Volzs eneste ejendom og leveres efter vores virksomheds bedste viden. Alligevel overtager vores firma ikke nogen garanti for fuldstændighed og / eller korrekthed og kan ikke holdes ansvarlig for skader, der opstår for modtageren ved brug eller gennem hende eller hans tillid til informationens fuldstændighed og / eller korrekthed. De givne data er middelværdier med tolerancer på grund af normale produktionsvariationer og frigiver ikke modtageren fra egen kontrol, undersøgelser og test. Desuden fungerer alle data som servicebeskrivelse og skal ikke tolkes som en garanti for sammensætning eller levetid. Volz forbeholder sig retten til at ændre specifikationer uden varsel.