


Brugs- og vedligeholdelsesanvisning



Galv. Øjebolt, DIN 580 C15E

Galv. Eye Bolt, DIN 580 C15E

Varenr./Article No.	Dim.	D- Dim.	H- Dim.	Ø- Dim.	Gevind L. Thread L.	Kg./Stk. /Pc.	WLL
GØ6	6mm	36mm	36mm	20mm	13mm	0,0580	70kg.
GØ8	8mm	36mm	36mm	20mm	13mm	0,0600	140kg.
GØ10	10mm	45mm	45mm	25mm	17mm	0,1050	230kg.
GØ12	12mm	54mm	53mm	30mm	20mm	0,1920	340kg.
GØ14	14mm	63mm	62mm	35mm	24mm	0,2860	600kg.
GØ16	16mm	63mm	62mm	35mm	27mm	0,3133	700kg.
GØ20	20mm	72mm	71mm	40mm	30mm	0,4500	1200kg.
GØ24	24mm	90mm	90mm	50mm	36mm	0,7200	1800kg.

BRUGSANVISNING:

DIN580 Øjebolt finder anvendelse, hvor der er tale om midlertidigt løft. Eksempelvis løft af et emne med henblik på løft på bil for transport fra A-B.

Anførte WWL – Working Load Limit – anført på Øjebolten må ikke overskrides

Øjebolten monteres i emnet, som skal løftes.

VEDLIGEHOLDELSE:

Det anbefales at efterse sit anhugningsgrej månedligt og jævnfør Arbejdstilsynets regler skal der foretages 1-årigt Hovedeftersyn og tilsvarende mærkes for dato, og årstal for hovedeftersyn