

PRODUKTDATABLAD

LS VAL -600/865/5

LED STRIP VALUE-600 | LED-bånd med 600 lm/m til generel anvendelse



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Generel indendørs belysning
- Dekorativ belysning
- Private opholdsrum

PRODUKTFORDELE

- Et væld af design muligheder takket være lange og fleksible LED-bånd
- Nem montering på mange glatte overflader takket være selvklæbende tape
- Maksimal fleksibilitet takket være et omfattende sortiment af tilbehør
- Enkel tilslutning takket være integrerede kabler på begge sider

PRODUKTEGENSKABER

- Fleksibel LED-stripe, kan tilskæres
- Mindste klipbare enhed 100 mm
- Levetid (L70/B50): op til 20.000 timer ved Tc max: 65°C
- Lysudbytte flux: 600 lm/m
- Farvegengivelsesindex R_a : > 80
- Fås i lysfarverne: varm hvid, hvid, dagslys
- Dæmpbar med velegnede drivere, se også www.ledvance.dk/dim



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Wattforbrug	27,00 W
Nominel wattforbrug	27,00 W
Nominelt watt-tal pr. meter	5,5 W ¹⁾
Reverse Voltage	25 V ²⁾
Nominel spænding	24 V ²⁾
Input spændingsområde	23...25 V ³⁾

¹⁾ Value based on first meter of the product

²⁾ V_{DC}

³⁾ V_{DC}

Fotometriske data

Farvetemperatur	6500 K
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc _m
Lysfarve LED	dagslys
Lysstrøm pr. meter	580 lm ¹⁾
Lumen	2533 lm
Belysnings effektivitet	105,0 lm/W ¹⁾
Farvegengivelsesindex	>80
Lumen drop over total length	10 %/5m

¹⁾ Value based on first meter of the product


Lysfordeling

Udstrålingsvinkel	120 °
-------------------	-------

LED modul information

Antal LED'er pr. meter	60
Antal LED på modul	300
Antal af LED på mindste print	6

Dimensioner



LED pitch	16.67 mm
Længde	5000 mm
LED – smalleste enhed	100,0 mm
Bredde	8,00 mm
Højde	1,30 mm
Prewired [PIM]	Ja
Kabellængde	500 mm
Ledertværsnit	0.5 mm ²
Produktvægt	64,00 g

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C ¹⁾
Temperatur område i drift	-20...+65 °C ²⁾
Max. tilladt temp. på TC punkt	65 °C ³⁾

¹⁾ Providing that temperature at Tc point is below max value during operation

²⁾ På T_c punkt

³⁾ Exceeding the maximum specified ratings can reduce expected life time or destroy the LED strip

Levetid

Levetid	20000 h ¹⁾
----------------	-----------------------

¹⁾ L70/B50 at Tc max. 65°C

Egenskaber

Lowest bending radius	30 mm
Self-adhesive	Ja
Dæmpbar	Ja
Reverse polarity protection [PIM]	Ja ¹⁾

¹⁾ Up to maximum 25 V_{DC}

Godkendelse og Standarder

Energiforbrug	7 kWh/1000h ¹⁾
Energiklasse	A+ ¹⁾
Beskyttelsestype	IP00
Standarder	Acc. til IEC 62471/Acc. til IEC 60598-1/Acc. til EN 60529/Acc. til EN 62031/Acc. til EN 55015/Acc. til EN 61547

¹⁾ Value based on first meter of the product

Logistiske Data

Temperatur ved opbevaring	-20...+85 °C
----------------------------------	--------------

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075297005	Shipping carton box 10	260 mm x 260 mm x 265 mm	2941,00 g	17.91 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.