

RENOLIT GREASEWAY CAH 92

Smørefedt

Produktbeskrivelse

RENOLIT GREASEWAY CAH 92 er en vandfri, calciumfortykket fedt i høj kvalitet med god modstandsdygtighed over for vand, og den er beregnet til højt belastede glidelejer og rullelejer. Produktet giver udvidede smøringsintervaller.

Anvendelsesområder

RENOLIT GREASEWAY CAH 92 anbefales til smøring af karosseri, anlægs-, landbrugs- og skovbrugsmaskiner, vandpumper og lignende. Produktet anbefales også til industrianvendelser, hvor der kræves et vandfast fedt med korrosionsbeskyttelsesegenskaber. RENOLIT GREASEWAY CAH 92 giver udvidede smøringsintervaller som følge af optimerede egenskaber og ydelse. Produktet anbefales inden for temperaturområdet -30°C til +120°C, max 130°C. Egnet til op til 2/3 af hastighedsområdet iht. SKF's hovedkatalog.

Egenskaber og fordele

RENOLIT GREASEWAY CAH 92 har ekstremt god modstandsdygtighed over for vand og optimerede korrosionsbeskyttelsesegenskaber. Produktet har en rigtig god klæbeevne på overflader, selv når der vaskes ned med vand. RENOLIT GREASEWAY CAH 92 har en god mekanisk stabilitet og indeholder særlige tilsætningsstoffer, der effektivt beskytter mod slitage og høje belastninger. RENOLIT GREASEWAY CAH 92 kan let pumpes i de fleste moderne centralsmøringssystemer på trods af den relativt høje basisolieviskositet.

Klassifikation

ISO 6743: L-XC(F)CIB2

DIN 51502: KP2K-30

Håndtering og opbevaring

Undgå hudkontakt. I tilfælde af hudkontakt vaskes med vand og sæbe. Brugt smørefedt bortskaffes på en genbrugsstation eller tilsvarende. Der findes sikkerhedsdatablade på www.fuchs.com/dk, eller de leveres på anmodning.

Typiske data RENOLIT GREASEWAY CAH 92:

Egenskaber	Værdi	Enhed	Metode
NLGI-klasse	2	-	ASTM D 217
4-ball, WL	3200	N	DIN 51350:4
Basisolieviskositet ved 100°C	95	mm ² /s	ASTM D 7152
Basisolieviskositet ved 40°C	1370	mm ² /s	ASTM D 7152
Penetration, bearbejdet 60 slag	265-295	mm/10	ISO 2137
Vandbestandighed	0-90	-	DIN 51807:1

Oplysningerne i denne produktbeskrivelse er baseret på den erfaring og know-how FUCHS LUBRICANTS DENMARK ApS besidder i udvikling og fremstilling af smøremidler og repræsenterer den en nuværende state-of-the-art. Vore produkters præstationer kan være påvirket af en række faktorer, især anvendelsen, anvendelsesmetoden, det operationelle miljø, komponenters fysiske tilstand, mulig ekstern forurening osv. Begrundet i disse forhold er universelt gyldige udsagn om vore produkters funktion ikke mulige. Oplysningerne i denne produktbeskrivelse repræsenterer generelle, ikke-bindende retningslinjer. Produktbeskrivelsen giver ingen garanti, hverken direkte udtrykt eller underforstået, for produktets egenskaber eller egnethed til en given applikation.

Vi anbefaler derfor, at du konsulterer en FUCHS applikationsingeniør, for at diskutere anvendelsesområder og krav til produktets ydeevne, før produktet anvendes. Det er brugerens ansvar at teste den funktionelle egnethed af produktet og bruge det med den tilsvarende omhu.

Vore produkter gennemgår løbende forbedringer. Vi forbeholder os derfor ret til, til enhver tid og uden varsel, at ændre vort produktprogram, selve produkterne og deres fremstillingsmetoder samt alle oplysninger om vore produkter, medmindre andet er fastsat i kundespecifikke aftaler.

Med offentliggørelsen af denne produktbeskrivelse, ophører alle tidligere udgavers gyldighed. Enhver form for gengivelse, hel eller delvis, kræver forudgående skriftlig tilladelse fra FUCHS LUBRICANTS DENMARK ApS.

© FUCHS LUBRICANTS DENMARK ApS. All rights reserved.