



I forbindelse med myndighedernes krav om systemovervågning i udsugningsanlæg tilbyder vi Gram systemvagt type L.

Med Gram systemvagt type L registreres, om der er tilstrækkelig udsugning i anlægget.

Gram systemvagt type L leveres som en komplet pakke, som omfatter:

- Differenstrykpressostat
- 2 meter trykslange
- Målestuds til pånitning
- Advarselslampe med konstant lys

Gram systemvagt type L er enkel og montagevenlig. Der kan tilsluttes op til 100 ekstra advarselslamper, for at alle berørte arbejdspladser får signal.

Systemvagten findes i en anden udgave som filtervagt, hvor advarselslampen ikke er rød, men orange/gul på grund af lovgivningen.



Måling af tryk

Ideel trykvagt til måling af over-, under- og differenstryk i ventilation-sanlæg.



Studs

Målestuds til pånitning for trykslange.



Slange

2 meter trykslange.



Lampe

Elegant advarselslampe med konstant lys til indvendig og udvendig montage.

Den kompakte differenstrykpressostat følger EU-direktivet 2006/95/EF (RoHS) og norm EN 61058-1: 2002 + A2: 2008. Produktet er CE-mærket. En finesse er indstillingsknappen, som takket været en overskuelig skala i Pa, let kan indstilles med en skruetrækker til den ønskede værdi.

Maximalt driftstryk: 40mbar (4000 Pa)
 Omgivelsestemperatur: -20° til 85° C
 Medie-temperatur: -20° til 60° C
 Kontaktbelastning: Max. 1,5A/250VAC
 Kapsling pressostat: IP 54
 Kapsling lampe: IP 65
 Lampe: 230V

Type	Varenr.	Pære	Måleområde [Pa]
L 0	09 340 000	EI	20 - 300
L 0	09 340 250	LED	20 - 300
L 1	09 341 000	EI	200 - 1000
L 1	09 341 250	LED	200 - 1000
L 3	09 342 000	EI	1000 - 4000
L 3	09 342 250	LED	1000 - 4000

Kabelgennemføring M20x1,5 med trækaflastning.



I forbindelse med myndighedernes krav om systemovervågning i udsugningsanlæg tilbyder vi Gram systemvagt type L.

Med Gram systemvagt type L registreres, om der er tilstrækkelig udsugning i anlægget.

Gram systemvagt type L leveres som en komplet pakke, som omfatter:

- Differenstrykpressostat
- 2 meter trykslange
- Målestuds til pånitning
- Advarselslampe med konstant lys
- Slangestuds for pressostat
- Montagebeslag for væg til pressostat

Gram systemvagt type L er enkel og montagevenlig. Der kan tilsluttes op til 100 ekstra advarselslamper, for at alle berørte arbejdspladser får signal.



Måling af tryk

Ideel trykvagt til måling af over-, under- og differenstryk i ventilation-sanlæg.



Studs

Målestuds til pånitning for trykslange.



Slange

2 meter trykslange.



Lampe

Elegant advarselslampe med konstant lys til indvendig og udvendig montage.

Produkttypen 1823-80 er CE-mærket.

Maximalt driftstryk: 600mbar (60 kPa)
 Omgivelsestemperatur: -30°C - 80° C
 Medie-temperatur: -30°C - 80° C
 Kontaktbelastning: Max. 10A
 Kapsling: IP 30
 Lampe: 230V

Type	Varenr.	Pære	Måleområde [Pa]
L 4	09 343 000	EI	2300 - 21500
L 4	09 343 250	LED	2300 - 21500

Kabelgennemføringen PG 13,5 til skrueklemmer.