



## SOCKET COMBINATION

# STV 912-K Stikkontaktkombination



## STV 912-K Stikkontaktkombination

### Socket combination

#### CUSTOMIZE

200 x 400 x 122 mm  
K 000 1419

#### Monteret med :

1x fejlstrømsrelæ 40/0.03A, 4-pole,  
type A. 1x Automatsikring B16A,  
1-pole. 1x Automatsikring C32A, 3-pole,  
2 x stikkontakter type S227 SQ 16A, 250V,  
1x CEE Udtag mennekes 32A, 400V

IP44



## Teknisk data

### Measures

|         |        |
|---------|--------|
| Bredde: | 200 mm |
| Længde: | 400 mm |
| Højde:  | 122 mm |

### Materiale:

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| materiale:       | Polycarbonate                 |
| Hængslet vindue: | Polycarbonate,<br>transparent |

## Omgivelsestemperatur:

|                                                  |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| Omgivelsestemperatur:                            | 60 °C  |
| Omgivelses temperatur (max.):                    | 80 °C  |
| Omgivelsestemperatur (min.):                     | -35 °C |
| Max. rel. Luftfugtighed ved<br>25° C (kort tid): | 95%    |
| Max. rel. Luftfugtighed ved 40° C:               | 50%    |



---

SOCKET COMBINATION

## STV 912-K Stikkontaktkombination

---

|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Yderligere egenskaber:           | IP44 – iht. EN 60529 /<br>DIN VDE 0470-1 |
| Tungmetalfri:                    | Ja                                       |
| PVC-fri:                         | Ja                                       |
| Silikonefri:                     | Ja                                       |
| Dansk stikdåse 16 A:             | 2 Stk.                                   |
| CEE Steckdose 32 A:              | 1 Stk.                                   |
| Automatsikring B 16 A, 1p:       | 1 Stk.                                   |
| Automatsikring C 32 A, 3p:       | 1 Stk.                                   |
| Fejlstrømsrelæ 40 A, 4p, 0,03 A: | 1 Stk.                                   |