

RiLine NH-sikringskomponenter

NH-sikringslastadskillere str. 1 (3-polede)

Udførelse	Pk.	NH-sikringslastadskillere til skinnedsystemer		NH-sikringslastadskillere til montageplader		Side
Mærkestrøm		250 A	250 A	250 A	250 A	
Mærkedriftsspænding		690 V~	690 V~	690 V~	690 V~	
Ledningsafgang		foroven/forneden	foroven/forneden	foroven/forneden	foroven/forneden	
Tilslutningstype		Rammeklemme	Skrue M10	Rammeklemme	Skrue M10	
Tilslutning af rundledere mm ²		35 – 150 ¹⁾	op til 150	35 – 150 ¹⁾	op til 150	
Klemlads til lamelkobberskinner B x H, mm		20 x 3 – 14	32 x 10	20 x 3 – 14	32 x 10	
Bredde mm		184	184	184	184	
Højde mm		298	298	298	298	
Godkendelser						
Til skinnedsystem med centerafstand mm		60	60	–	–	
Til skinnedtykkelse mm		5/10	5/10	–	–	
Best.nr. SV	1 stk.	9343.100	9343.110	9344.100	9344.110	

Endvidere kræves

Skinneadapter til montage af NH-sikringslastadskillere på skinnedsystemer med 100 mm centerafstand	1 stk.	–	–	–	9344.810	324
--	--------	---	---	---	----------	-----

Tilbehør

Mikrobryder	2 stk.	9344.510	9344.510	9344.510	9344.510	324
Afdækning, tilslutningsklemmer	2 stk.	9344.530	9344.530	9344.530	9344.530	323
Rammeklemme	3 stk.	–	9344.610	–	9344.610	323
Slukkekommer	3 stk.	9344.680	9344.680	9344.680	9344.680	323
Lamelkobberskinner		■	■	■	■	314

¹⁾ Tilslutning af sektorledere 50 – 150 mm².

NH-sikringslastadskillere str. 1 (3-polede), med elektronisk sikringsovervågning

Udførelse	Pk.	NH-sikringslastadskillere til skinnedsystemer		NH-sikringslastadskillere til montageplader		Side
Mærkestrøm		250 A	250 A	250 A		
Mærkedriftsspænding		400 – 690 V~	400 – 690 V~	400 – 690 V~		
Ledningsafgang		foroven/forneden	foroven/forneden	foroven/forneden		
Tilslutningstype		Rammeklemme	Skrue M10	Skrue M10		
Tilslutning af rundledere mm ²		35 – 150 ¹⁾	op til 150	op til 150		
Klemlads til lamelkobberskinner B x H, mm		20 x 3 – 14	32 x 10	32 x 10		
Bredde mm		184	184	184		
Højde mm		298	298	298		
Til skinnedsystem med centerafstand mm		60	60	–		
Til skinnedtykkelse mm		5/10	5/10	–		
Best.nr. SV	1 stk.	9343.120	9343.130	9344.130		

Endvidere kræves

Skinneadapter til montage af NH-sikringslastadskillere på skinnedsystemer med 100 mm centerafstand	1 stk.	–	–	9344.810	324
--	--------	---	---	----------	-----

Tilbehør

Mikrobryder	2 stk.	9344.510	9344.510	9344.510	324
Afdækning, tilslutningsklemmer	2 stk.	9344.530	9344.530	9344.530	323
Rammeklemme	3 stk.	–	9344.610	9344.610	323
Slukkekommer	3 stk.	9344.680	9344.680	9344.680	323
Lamelkobberskinner		■	■	■	314

¹⁾ Tilslutning af sektorledere 50 – 150 mm².