

BIS DobyGrip Løkke

(K 65 05)




Funktioner og fordele

- for en hurtig og nem montering på tag og bærende bjælker, tagbjælker mv.
- reducerer monteringstiden sammenlignet med traditionelle metoder
- wireophængs system til høje belastninger
- alle wire leveres inklusiv BIS DobyGrip Låsen
- materiale: 7x7 snoet galvaniseret stålwire
- strenge kvalitets- og inspektionsprocedurer samt uafhængige test, sikrer produktets pålidelighed
- se også: BIS DobyGrip Info Side

Art.nr.	L	s (mm)	F _{a,z} (N)	Pakke1	Pakke2
09481101	1 m	1,0	100	10	500
09481102	2 m	1,0	100	10	250
09481103	3 m	1,0	100	10	250
09481105	5 m	1,0	100	10	100
09481201	1 m	2,0	500	10	250
09481202	2 m	2,0	500	10	100
09481203	3 m	2,0	500	10	100
09481205	5 m	2,0	500	10	100

Belastninger testet med en 5:1 sikkerhedsfaktor. Alle vurderinger er bestemt ved uafhængige test af Northumbria University og overværet af Lloyds Register.



Supplement

Britclips® Tiger
Britclips® FC
BIS HK

Supplement

BIS Kipdybel (forslået gevindstang)