



Delmontageplader

Til TS, Toptec CR

Til

- Universel indvendig udbygning også i kombination med systemchassis og montagestag.
- Defekte moduler kan hurtigt og nemt udskiftes.
- Ekstra montageniveauer.

Delmontageplader fastgøres ved hjælp af det medfølgende montage-tilbehør i niveau med det indre montageniveau direkte på de lodrette skabsprofiler. I denne indbygningsposition (både i bredden og i dybden) danner de et niveau med TS-systemchassis 17 x 73 mm og TS-montagestag til det indre montageniveau.

Materiale:

Stålblade, 2,5 mm, galvaniseret

Leveringsomfang:

Inkl. montagematerialer.



Tilbehør:

TS-systemchassis 17 x 73 mm til det ydre montageniveau, se side 993.

TS-montagestag, se side 997.


Hængselbeslag, se side 985.

Selvsikrings skruer, SZ 2487.000, se side 1011.

Til indbygning i									Dimensioner mm	Stk./pk.	Best.nr. TS
Skabsbredde, mm					Skabsdybde (i siden), mm						
400	600	800	1000	1200	400	500	600	800			
■	■				■		■		500 x 300	1 stk.	8614.640
	■					■	■		500 x 400	1 stk.	8614.650
	■						■		500 x 500	1 stk.	8614.660
	■	■					■	■	500 x 700	1 stk.	8614.680
	■						■		500 x 775	1 stk.	8614.675 ¹⁾
■		■			■			■	700 x 300	1 stk.	8614.840
		■				■		■	700 x 400	1 stk.	8614.850
		■						■	700 x 700	1 stk.	8614.880
■			■		■				900 x 300	1 stk.	8614.040
			■			■			900 x 400	1 stk.	8614.050
	■		■				■		900 x 500	1 stk.	8614.060
■				■	■				1100 x 300	1 stk.	8614.240
				■		■			1100 x 400	1 stk.	8614.250
	■			■			■		1100 x 500	1 stk.	8614.260

¹⁾ Også egnet til indbygning i

- PC-skabe baseret på TS bag den nedre frontlåg
- IW-kabinetter, højde 900 og 1000 mm



Ved **indbygning i hjørner** pga. montageelementernes kollision:

1 Mindst 75 mm (kan reguleres i trin på 25 mm).


Maksimal rumudnyttelse

2 1 mm (kan reguleres i trin på 25 mm).




Fremtrukket indbygningsposition

Opnås enkelt og let med 4 stk. TS-systemchassis 17 x 73 mm til det ydre montageniveau, se side 993.



Delvis udbygning

Også delvis udnyttelse af skabsdybden eller -bredden er mulig. I dette eksempel ved anvendelse af et PS-montagechassis 23 x 73 mm, se side 998.



Gennemgående i niveau

Ved sammenbyggede skabe flugter delmontagepladen med standardmontagepladen i den bageste indbygningsposition. Det letter den gennemgående bestykning.