

Glasrens/skum

Revideret: 6/08/2021

Side 1 Af 1

Specifikationer

Basis	Vandbaseret rengøringssskum
Konsistens	Væske
Massefylde	0,91 g/ml
Viskositet (Brookfield)	1 mPa.s
Flammepunkt	> 100 °C
Surhedsgrad (tekst)	> 8
Opløselighed i vand	Fuldt opløseligt
Flygtige organiske forbindelser (VOC)	Ca. 14 %
Påføringstemperatur	15 °C → 25 °C

* Disse værdier kan variere afhængigt af miljøfaktorer som temperatur, fugtighed og underlagstype. ** Disse oplysninger vedrører fuldt hærdet produkt.

Produkt beskrivelse

Glasrens/skum er en universel rengøringspray, der sprøjter skum.

rengøres. Lad det virke i cirka 20 sekunder og gnid derefter grundigt, indtil overfladen er tør. Test på forhånd for negative virkninger på overfladen.

Egenskaber

- Renser og affedter
- Meget opløseligt
- Drypper ikke
- Efterlader ingen rester

Sundheds- og sikkerhedsanbefalinger

Ved kontakt med øjnene, vask straks med rigeligt vand.

Applikationer

- Fjerner fedt, voks, nikotin, sæberester og andet snavs.
- En universel rengøringspray, der sprøjter skum. Det betyder, at det ikke drypper, hvilket gør det ideelt til rengøring af lodrette overflader som glas, fliser, spejle, laminat, PVC, køkkener, bilinteriør, tekstil, tæpper, kontorudstyr osv.

Ansvar

Indholdet af dette tekniske datablad er resultatet af test, overvågning og erfaring. Den er generel og udgør ikke noget ansvar. Det er brugerens ansvar at afgøre ved sine egne tests, om produktet er egnet til applikationen.

Emballage

Farve: hvidt skum

Emballage: 400 ml aerosol

Holdbarhed

3 år i uåbnet emballage i et tørt og køligt miljø ved temperaturer mellem +5 ° C og +25 ° C.

Påføringsmetode

Påføringsmetode: Bring aerosolen til stuetemperatur (for at få optimale resultater). Ryst dåsen godt inden brug. Påfør Glasrens/skum på overfladen, der skal

Bemærk: Dette tekniske datablad erstatter alle tidligere versioner. Direktiverne i denne dokumentation er resultatet af vores eksperimenter og af vores erfaring og er blevet fremsendt i god tro. På grund af materialernes og substraternes mangfoldighed og det store antal mulige applikationer, som er uden for vores kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de opnåede resultater. Da designet, kvaliteten af ??substratet og behandlingsbetingelserne er uden for vores kontrol, accepteres intet ansvar i henhold til denne publikation. I alle tilfælde anbefales det at udføre indledende forsøg. Soudal forbeholder sig retten til at ændre produkter uden forudgående varsel.