

Brugs- og vedligeholdelsesanvisning



TÜV-godkendt TBM Håndkædetalje TÜV Approved TBM Hand Chain Hoist

Varenr./Article No.	Farve Colour	Kæde diam. Chain Diam	Løftelængde/ Hoist Length	Kg./Stk./ Pc.	Test Load	SWL
HTALJE500/3	Grå/Grey	6mm	3mtr.	12kg.	630kg.	500kg.
HTALJE500/6	Grå/Grey	6mm	6mtr.	20kg.	630kg.	500kg.
HTALJE500/10	Grå/Grey	6mm	10mtr.	30kg.	630kg.	500kg.
HTALJE1000/3	Grå/Grey	6mm	3mtr.	14kg.	1250kg.	1000kg.
HTALJE1000/6	Grå/Grey	6mm	6mtr.	25kg.	1250kg.	1000kg.
HTALJE1000/10	Grå/Grey	6mm	10mtr.	35kg.	1250kg.	1000kg.
HTALJE1500/3	Grå/Grey	8mm	3mtr.	15kg.	2500kg.	1500kg.
HTALJE2000/3	Grå/Grey	8mm	3mtr.	22kg.	2500kg.	2000kg.
HTALJE2000/6	Grå/Grey	8mm	6mtr.	27kg.	2500kg.	2000kg.
HTALJE3000/3	Grå/Grey	8mm	3mtr.	40kg.	4000kg.	3000kg.
HTALJE3000/6	Grå/Grey	8mm	3mtr.	45kg.	4000kg.	3000kg.
HTALJE5000/3	Grå/Grey	mm	3mtr.	47kg.	6000kg.	5000kg.

BRUGSANVISNING:

Håndkædetaljen er beregnet til løft og træk op til maksimum kapacitet som oplyst på taljen og krogen.

Arbejdskapaciteten må under ingen omstændigheder overskrides.

Efter at ovennævnte punkter er fulgt, og byrden er sikret, kan løftet eller trækket påbegyndes ved at trække, i trækkæden.

VEDLIGEHOLDELSE:

I henhold til Arbejdstilsynets retningslinier er det normalt, at udføre et månedligt eftersyn ligesom et lovpligtigt Hovedeftersyn mindst hver 12. måned kræves